



## MOTUL ATF III

Жидкость для автоматических трансмиссий  
Может применяться для гидроусилителей руля, гидротрансформаторов и гидравлических систем  
Technosynthese®

### ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF). Применяется для всех автоматических коробок передач и систем, для которых регламентировано использование жидкостей, выполняющие требования спецификаций Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT...

Также применяется для автоматических трансмиссий предыдущих поколений, систем гидроусилителя руля, реверсов водной техники, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем, для которых регламентировано использование жидкостей, выполняющие требования спецификаций Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: приведены в таблице.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL ATF III может быть использована (и при необходимости может смешиваться) там, где требуются жидкости стандартов "DEXRON", "B DEXRON", "DEXRON IID", "DEXRON IIE", или "DEXRON III" (кроме DEXRON VI).

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.847

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

03/23

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com



## MOTUL ATF III

Жидкость для автоматических трансмиссий  
Может применяться для гидроусилителей руля, гидротрансформаторов и гидравлических систем  
Technosynthese®

Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	35.2 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.4 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	183.0
точка застывания	ASTM D97	-57.0 °C / -71.0 °F
точка возгорания	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F

**Жидкость для автоматических трансмиссий  
 Может применяться для гидроусилителей руля, гидротрансформаторов и гидравлических систем  
 Technosynthese®**

OE PERFORMANCES	
<b>AUDI</b>	G 052 533, G 052 990
<b>BMW</b>	81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634
<b>CHRYSLER</b>	ATF+, ATF+2, ATF+3, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E
<b>CITROËN</b>	AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE)
<b>DAIHATSU</b>	AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
<b>FIAT</b>	9.55550-AG1, 9.55550-AG2
<b>FORD</b>	ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM
<b>GENERAL MOTORS</b>	1050017, 1940700, 21005966, 22717466, 93160393, 9985010, GM 1940767, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, TASA
<b>HONDA</b>	ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid
<b>HYUNDAI</b>	DEX-II, JWS 3314, Matic D, SP II, SP III
<b>ISUZU</b>	Besco ATF II
<b>JEEP</b>	ATF+3
<b>KIA</b>	DEX-II, JWS 3314, Matic D, SP II, SP III
<b>LAND ROVER</b>	N402
<b>MAZDA</b>	ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V
<b>MERCEDES-BENZ</b>	MB 235.71, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.4, MB 236.6, MB 236.8, MB 236.9
<b>MERCURY</b>	Power Trim Fluid
<b>MINI</b>	81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634
<b>MITSUBISHI</b>	Diamond (USA) / Dia Queen PSF, Dia Queen SP, SP II, SP III, SP-II M
<b>NISSAN</b>	MATIC D, MATIC J, MATIC K, PSF-II
<b>OPEL</b>	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
<b>PEUGEOT</b>	AL4 Automatic Gearbox Oil (#9730.AE), Esso B11216
<b>PORSCHE</b>	043 205 28, Z 000169756
<b>RENAULT</b>	AL4, CLIP, DP0, matic D2
<b>ROVER</b>	ATF 206
<b>SAAB</b>	93 160 393
<b>SEAT</b>	G 052 533, G 052 990
<b>SKODA</b>	G 052 533, G 052 990
<b>SMART</b>	MB 235.71
<b>SUBARU</b>	Dexron-II
<b>SUZUKI</b>	JWS 3314, JWS 3317
<b>TOYOTA</b>	ATF D-II, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, JWS 3309, Gear Oil V 160

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

**MOTUL ATF III**

**Жидкость для автоматических трансмиссий  
Может применяться для гидроусилителей руля, гидротранс-  
форматоров и гидравлических систем  
Technosynthese®**

<b>VAUXHALL</b>	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
<b>VOLVO</b>	1161521, 97325
<b>VW</b>	G 052 533, G 052 533, G 052 990
<b>ZF</b>	TE-ML 09A, TE-ML 09B
<b>PRODUCTS</b>	
<b>AISIN</b>	JWS 3314, JWS 3317
<b>CASTROL</b>	TQ 95, TranSynd
<b>ESSO</b>	B11216
<b>PETRONAS LUBRICANTS</b>	Tutela GI/A
<b>TEXACO</b>	ETL 7045E, N402
<b>ZF</b>	TE-ML 09A, TE-ML 09B