

MOTUL ATF VI

Малов'язка рідина для автоматичних трансмісій з муфтами блокування
Може застосовуватись для коробок відбору потужності та гідропідсилювачів керма
100% Синтетична

ПРИЗНАЧЕННЯ

100% синтетична високотехнологічна малов'язка рідина, спеціально розроблена для сучасних автоматичних коробок перемикачів передач (ручний режим, секвентальний режим, електронний контроль...), які оснащені чи не оснащені муфтою блокування, та для яких регламентуються рідини із відповідністю специфікації DEXRON VI. Особливо рекомендується для використання в автоматичних трансмісіях, системах відбору потужності і гідропідсилювачах керма виробників автомобілів з США таких як GM, FORD, CHRYSLER,... автовиробників країн Азії HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA,... або автовиробників країн ЄС FORD, OPEL, MERCEDES... Також використовується в автоматичних трансмісіях попередніх поколінь, гідротрансформаторів, гідропідсилювачах керма, механічних і гідравлічних системах, для яких регламентовані рідини типу DEXRON III H чи DEXRON II D. Перед застосуванням обов'язково зверитися з інструкцією по експлуатації транспортного засобу.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

MOTUL ATF VI – це 100% синтетична високотехнологічна рідина з винятковими малов'язкими характеристиками в порівнянні зі специфікаціями DEXRON III та MERCON.

- Забезпечує поліпшення паливної економічності автомобілів, які оснащені автоматичними трансмісіями, знижуючи тертя в епіциклічних зубчастих передачах.
- Володіє анти-вібраційними властивостями, знижуючи вібрації, які передаються на двигун.
- Захищає зубчасті передачі, кількість яких збільшується, які стають все компактнішими і більш навантаженими.
- Забезпечує відмінну віддачу автоматичної трансмісії: плавне перемикачів та мінімізація часу затримки перемикачів.
- Забезпечує поліпшену роботу АКПП за низьких температур.
- Завдяки відмінній стійкості до окиснення та високій стійкості до зсувних навантажень, ATF VI зберігає свої властивості на усьому міжзмінному інтервалі.
- Володіє протизношувальними, антикорозійними та протипінними властивостями.

MOTUL ATF VI

Малов'язка рідина для автоматичних трансмісій з муфтами блокування
Може застосовуватись для коробок відбору потужності та гідروпідсилювачів керма
100% Синтетична

РЕКОМЕНДАЦІЇ

За потреби можна змішувати лише з аналогічними мастильними матеріалами.

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути змінений в залежності від умов експлуатації транспортного засобу.

Перед використанням зверніться до керівництва з експлуатації транспортного засобу.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| Color | Візуально | Червоний |
| Густина при 20 ° C (68 ° F) | | 0.843 |
| В'язкість при 40°C (104°F) | ASTM D445 | 30.5 мм ² /с |
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445 | 6.1 мм ² /с |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | 152.0 |
| Температура спалаху | ASTM D92 | 217.0 °C / 423.0 °F |

Малов'язка рідина для автоматичних трансмісій з муфтами блокування
Може застосовуватись для коробок відбору потужності та гідропідсилювачів керма
100% Синтетична

| OE PERFORMANCES | |
|-----------------------------|--|
| ACURA | ##08200-9008A, ##08200-9009A, ##08266-99964, #atf, 08200-9008A, 08200-9009A, 08200-9016A, 08266-99964, ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except CVTs) |
| ALLISON TRANSMISSION | C-4 |
| AUDI | G 052 533, G 053 001, G 053 001 A2, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162, G 060 540 A2 |
| BENTLEY | PY112995PA |
| BMW | ##83220142516, ##83222152426, 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 0 432 807, 83 22 2 152 426, 83 22 2 163 514, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396 (ATF2), 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, 83 22 2 355 601, 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 9 400 275, 83 22 9 407 738, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859, 883 22 5 A28 F03 (ATF8), ATF 3+, ATF6, L12108 |
| BRILLIANCE | ATF PTF-1 |
| CHRYSLER | ##68157995AA, ##68157995AB, ##68218057CA, ##68218058CA, ##68218054CA, ##68218925AA, ##68171869AA, 68043742AB, 68157995AA, 68157995AB, 68171866AA, 68171869AA, 68218054CA, 68218057CA, 68218058CA, 68218925AA, ATF+3, ATF+4, DEXRON®-VI Automatic Transmission Fluid, DEXRON VI Automatic Transmission Fluid, MS 90030-A5, MS 9602, SP IV Automatic Transmission Fluid |
| CITROËN | 05127382, 68043742AA, 68818925AA/AB, 8 & 9 Speed ATF, AW-1, AW-2, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions |
| DAIMLER | ##68157995AA, ##68157995AB, ##68218057CA, ##68218058CA, ##68218054CA, ##68218925AA, ##68171869AA, 68043742AB, 68157995AA, 68157995AB, 68171866AA, 68171869AA, 68218054CA, 68218057CA, 68218058CA, 68218925AA, ATF+3, ATF+4, DEXRON®-VI Automatic Transmission Fluid, DEXRON VI Automatic Transmission Fluid, MS 9602, SP IV Automatic Transmission Fluid |
| DS (CAPSA) | 05127382, 68043742AA, 68818925AA/AB, 8 & 9 Speed ATF, AW-1, AW-2, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions |
| FIAT | 9.55550-AV5 for ZF automatic gearbox with 8 and 9 speed |
| FORD | MERCON LV, MERCON ULV, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C949-A, XT-10-QLVC, XT-6-QSP (SP) |
| GENERAL MOTORS | ##9986153, ##88861003, ##88861004, ##9986333, ##GMW16444, 19256039, 88861003, 88861004, 88863400, 88863401, 9986153, 9986333, AW-1, Dex HP, GM 1940184, GM 93165414, GM DEXRON HP ATF, GM DEXRON II D, GM DEXRON III H, GM DEXRON ULV ATF, GM DEXRON VI, GMW16444, GMW16974, WS |
| HONDA | ##082000-9001, ##08266-9904, ##08266-99907, 082000-9001, 08200-9005, 08200-9008, 08200-9016-A, 08200-9017, 08266-9904, 08266-99907, ATF-11, ATF DW-1 (except CVTs), ATF-TYPE 3.1, ATF Z1 (except CVTs), B2618-OLE-025, Type 3.0 |

Малов'язка рідина для автоматичних трансмісій з муфтами блокування
Може застосовуватись для коробок відбору потужності та гідропідсилювачів керма
100% Синтетична

| | |
|----------------------|---|
| HYUNDAI | ##040000C90SG, ##00232-1904/04500-00115, 00232-1904, 040000C90SG, 04500-00115, NWS-9638, SP4-M1, SPH-IV, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, WS |
| INFINITI | MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S |
| ISUZU | Besco ATF III, SCS, WSI |
| JAGUAR | ##02JDE 26444, 02JDE 26444, Fluid 8432 |
| KIA | NWS-9638, SP4-M1, SPH-IV, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, WS |
| LAND ROVER | LR023288, LR023289, TYK500050 |
| LEXUS | ##00289-ATFWS, ##08886-02303, ##08886-02305, ##08886-80803, 00289-ATFWS, 08886-02303, 08886-02305, 08886-80803, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638 |
| MASERATI | ##231603, 231603, M-1375.4 |
| MAZDA | ##0000-77-122E-01, 0000-77-122E-01, ATF FZ, MERCON LV |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 45 03, A 001 989 68 03, A 001 989 77 03, A 001 989 78 03, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41, P/N 0029890603 |
| MINI | BMW 83 22 2 413 477 (ATF7) |
| MITSUBISHI | 4030401, ATF-J3, ATF-MA1, ATF SPH-IV, ATF SP-IV, Diamond ATF SP II, Diamond Queen ATF-PA, MZ320762, MZ320775, SP III |
| NISSAN | 999MP-MPT10P, 999MP-MTS00P, KLE24-00002, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC P, MATIC S, MATIC W |
| PEUGEOT | 05127382, 68043742AA, 68818925AA/AB, 8 & 9 Speed ATF, AW-1, AW-2, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions |
| PORSCHE | ##00004330400, 000 043 304 00 |
| SAAB | 93 165 147 |
| SSANGYONG | DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3 |
| SUBARU | ATF-WS |
| SUZUKI | MATIC S |
| TOYOTA | ##00289-ATFWS, ##08886-02303, ##08886-02305, ##08886-80803, 00289-ATFWS, 08886-02303, 08886-02305, 08886-80803, ATF FZ, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638 |
| VOLVO | 31 256 774, 31 256 775 |
| VW | #g 05, #g 052 025, G 052 533, G 053 001, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162, G 060 540 A2 |
| ZF | AA01 500 001, Lifeguard 6, Lifeguard 6 Plus, Lifeguard 8, Lifeguard 9, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 11 |
| PRODUCTS | |
| AISIN | ATF-0WS (except CVTs), AW-1, AW-2 |
| AML | ##4G4319A509/AA/S, 4G4319A509 / AA / S |
| FUCHS | ATF 3292, ATF 4400, ATF 6000 SL |

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL ATF VI

Малов'язка рідина для автоматичних трансмісій з муфтами блокування
Може застосовуватись для коробок відбору потужності та гідروпідсилювачів керма
100% Синтетична

| | |
|---------------------|---|
| JALOS | Class 1A-LV, M315 |
| JATCO | 1A |
| MOPAR PARTS | 68218925AA |
| PENTOSIN | #ffl |
| PETRONAS LUBRICANTS | Tutela Transmission AS8 |
| PSA Група | #lds, AW-1, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions |
| SHELL | #m, #13, L-12108, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6 |
| ZF | ##S671090255, ##S671090281, ##S671090312, AA01 500 001, Lifeguard 6, Lifeguard 6 Plus, Lifeguard 8, Lifeguard 9, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 11 |