

**Lubricante motor 4 Tiempos para ATV-UTV**  
**Mineral**  
**Mineral**

## APLICACIONES

Para todos los motores 4 Tiempos de ATV (All Terrain Vehicle), UTV - Utilidad todo terreno / Vehículo de tareas, quad,... con caja de velocidades integradas o separada, en uso recreativo o profesional. Muy adecuado para las cajas de velocidades con embrague bañado en aceite.

ATV-UTV, quads utilizados en senderismos y recreativos.

Recomendado para todo tipo de gasolina con o sin plomo y biocarburantes.

## PRESTACIONES

### NORMATIVAS

API SL / SJ

JASO MA2 bajo N ° M033MOT176

Lubricante reforzado con aditivos para proporcionar un poder lubricante elevado, proteger perfectamente el motor contra el desgaste y aumentar su vida útil.

La norma JASO MA garantiza un nivel de fricción para asegurar una perfecta fricción del embrague en sus 3 fases de funcionamiento: Arranque, Aceleración y Velocidad máxima.

El grado de viscosidad SAE 10W-40 corresponde a las recomendaciones de los constructores.

Volatilidad reducida para un consumo de aceite controlado.

Excelentes propiedades detergentes y dispersantes.

Anti oxidación, Anti corrosión, Anti-espuma.

## RECOMENDACIONES

Intervalo de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización.

Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

**MOTUL****ATV-UTV 4T 10W-40****Lubricante motor 4 Tiempos para ATV-UTV  
Mineral  
Mineral****CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.864
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	100.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.9 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	156.0
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F
Punto congelación	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.4 mg KOH/g