

ATV-UTV 4T 10W-40

Lubrificante motor 4 Tempos para ATV-UTV
Mineral
Mineral

APLICAÇÕES

Todos os motores a 4 tempos dos ATV (All Terrain Vehicle), UTV (Utility Task Vehicle), quads,... com caixa de velocidades integrada ou separada, para uso recreativo ou profissional. Particularmente adequado para caixas de velocidades com embraiagem em banho de óleo.

ATV-UTV, quads para uso recreativo ou para condução por trilhos.

Adequado para todos os tipos de gasolina, com ou sem chumbo, e biocombustíveis.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API SL / SJ

JASO MA2 sob N ° M033MOT176

Lubrificante reforçado com aditivos para proporcionar um alto poder lubrificante, proteger o motor contra o desgaste e prolongar a sua vida útil.

A especificação JASO MA garante níveis de atrito mais eficientes de modo a garantir o funcionamento óptimo da embraiagem durante as 3 fases de funcionamento: arranque, aceleração e velocidade máxima.

O grau de viscosidade SAE 10W-40 corresponde às recomendações dos construtores.

Volatilidade reduzida para um consumo de óleo controlado.

Excelentes propriedades detergentes e dispersantes.

Antioxidação, anticorrosão, antiespuma.

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: de acordo com os requisitos do fabricante sendo ajustado de acordo com a utilização específica.

Pode ser misturado com lubrificantes sintéticos ou semissintéticos.

Lubrificante motor 4 Tempos para ATV-UTV
Mineral
Mineral

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.864
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	156.0
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 ° C / 435.0 ° F
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30.0 ° C / -22.0 ° F
TBN	ASTM D2896	6.4 mg KOH / g