MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Anti-corrosion et antigel, protection -25°C / -13°F
Sans Nitrite / Sans Amine / Sans Phosphate

CONSEILS D´UTILISATIONS

MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C est un liquide de refroidissement 4 saisons, prêt à l'emploi, élaboré à base de monoéthylèneglycol, utilisant une additivation non organique.

Recommandé pour les circuits de refroidissement des véhicules légers, poids lourds, travaux publics, agricoles, motoculture, bateaux, moteurs stationnaires …

PERFORMANCES

NORMES BRITISH STANDARD BS 6580

PERFORMANCES

Contient un produit amérisant conformément au décret N°95326 du 20.3.95 pour dissuader l'ingestion, car les liquides de refroidissement/antigels ont un goût sucré mais sont nocifs.

Protection des circuits de refroidissement contre le gel et la corrosion des métaux ferreux et non ferreux.

Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur.

Compatible avec les joints, durites, et composants plastiques.

RECOMMANDATIONS

Utilisation : Prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d'eau.

Vidange : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par les constructeurs.

Ne pas mélanger avec les produits de type organiques.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre le gel des systèmes d'eau potables.

Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com

MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Anti-corrosion et antigel, protection -25°C / -13°F
Sans Nitrite / Sans Amine / Sans Phosphate

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C	ASTM D4052	1.056
Point d'écoulement	ASTM D97	-27.0 °C / -17.0 °F
Point de congélation		-25.0 °C / -13.0 °F
pH	ASTM D1287	8.1
Crystallisation initiale	ASTM D1177	-23.0 °C / -9.0 °F
Réserve d'Alcalinité	ASTM D1121	4.7 mg KOH/g
Point d'ébullition		106.0 °C / 223.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com