

Gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit, Korrosionsschutz & Frostschutzmittel, Schutz -25°C / -13°F
Nitritfrei / Aminfrei / Phosphatfrei / Silikatfrei

ANWENDUNGSHINWEISE

MOTUL AUTO COOL ESSENTIAL -25°C ist eine gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit, vier Jahreszeiten, auf Basis von Monoethylenglykol, mit organischen Zusätzen.

Empfohlen für alle Flüssigkeitskühlsysteme: PKWs, Schwerlast-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge, Gartenarbeit, Schiffe, stationäre Motoren ...

PERFORMANCE

STANDARDS	AFNOR NF R 15-601
	AS Standards AS 2108
	ASTM STANDARD D3306-20 Type III
	BRITISH STANDARD BS 6580
	China Standards GB 29743
	SAE J1034
	UNE STANDARD 26-361-88/1

Enthält einen Bitterstoff, um das Trinken zu verhindern: Kühl- und Gefrierschutzmittel haben einen süßen Geschmack, sind aber gesundheitsschädlich.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Gebrauchsfertig, kein Wasser hinzufügen.

Wechselintervalle: Beachten Sie die Empfehlung des Herstellers.

Nicht mit nicht-organischen Produkten mischen.

Dieses Produkt sollte nicht zum Schutz von Trinkwassersystemen gegen Einfrieren verwendet werden.

Achtung, das Kühlmittel nur bei kaltem Motor kontrollieren oder ablassen.

Gefährlich. Beachten Sie die Empfehlungen zur Verwendung und Handhabung.



MOTUL AUTO COOL ESSENTIAL -25°C

Gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit, Korrosionsschutz & Frostschutzmittel, Schutz -25°C / -13°F
Nitritfrei / Aminfrei / Phosphatfrei / Silikatfrei

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Grün
Dichte bei 20°C	ASTM D4052	1.056
Pourpoint	ASTM D97	-26.0 °C / -15.0 °F
pH	ASTM D1287	8.4
Initial crystallization	ASTM D1177	-29.0 °C / -20.0 °F
Freezing protection		-25.0 °C / -13.0 °F
Alkalische Reserve	ASTM D1121	4.7 mg KOH/g
Siedepunkt	NFR 15602-4	107.0 °C / 225.0 °F