



MOTUL AUTO COOL EXPERT ULTRA

Liquido refrigerante concentrato - da diluire
Anticorrosione e antigelo
Tecnologia ibrida
Senza nitriti, ammine, borati

UTILIZZO

MOTUL AUTO COOL EXPERT ULTRA è un liquido refrigerante concentrato, da diluire con acqua preferibilmente demineralizzata, a base di glicole monoetilenico, con tecnologia ibrida di tipo organica/inorganica. Può essere miscelato con tutti i refrigeranti a base di glicole monoetilenico.

Consigliato per tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli, mezzi pesanti, mezzi da lavori pubblici, agricoli, da giardinaggio, imbarcazioni, motori stazionari, etc.

Particolarmente raccomandato sui circuiti di raffreddamento delle vetture del gruppo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA e SEAT) dove viene richiesto un antigelo che abbia il livello prestazionale VW G12 EVO (VW TL 774 L).

PRESTAZIONI

SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI DEI COSTRUTTORI: far riferimento alla tabella allegata.

Il prodotto è reso amaro al fine di evitarne l'ingestione. I liquidi refrigeranti, infatti, sono nocivi nonostante possano presentare un gusto dolciastro.

Ottima protezione dei circuiti di raffreddamento contro il congelamento e dei metalli contro la corrosione.

La tecnologia ibrida consente un eccellente scambio termico permettendo un raffreddamento efficace del motore. Basato sulla tecnologia Si-POAT che mette in sinergia silicati, fosfati e acidi organici, fornisce protezione anticorrosione e proprietà che rimangono stabili nel tempo.

Compatibile con guarnizioni, parti in plastica e manicotti.

Questa tecnologia ibrida supera i requisiti della specifica VW G12 EVO (VW TL 774 L) ed è compatibile e miscibile con tutte le specifiche VW precedenti: G11 (VW TL 774 C), G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G) e G13 (VW TL 774 J).

RACCOMANDAZIONI

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL AUTO COOL EXPERT ULTRA

Liquido refrigerante concentrato - da diluire
Anticorrosione e antigelo
Tecnologia ibrida
Senza nitriti, ammine, borati

PROTEZIONE

AUTO COOL EXPERT ULTRA

T °C	T °C*	%
-22°C	132°C	33%
-30°C	134°C	40%
-41°C	136°C	50%
-54°C	139°C	60%

* +1,5 bar

Non utilizzare il prodotto puro, diluire in acqua demineralizzata con percentuale variabile in funzione della protezione ricercata, vedi tabella.

Per mantenere le proprietà anticorrosione minime, non diluire il prodotto al di sotto del 33%.

Acqua di diluizione: utilizzare, dove possibile, acqua demineralizzata. Durezza massima 35°Fr e massimo tenore di clorati e solfati di 50ppm.

Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni delle case costruttrici.

Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile.

Attenzione: controllo o sostituzione del refrigerante a motore freddo.

Pericoloso. Rispettare le raccomandazioni riguardanti l'utilizzo e la manipolazione del prodotto.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL AUTO COOL EXPERT ULTRA

Liquido refrigerante concentrato - da diluire
Anticorrosione e antigelo
Tecnologia ibrida
Senza nitriti, ammine, borati

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Blu/verde scuro
Densità a 20°C	ASTM D1121	1.120
Ceneri Solfatate	ASTM D1119	% peso 4.50
Punto di ebollizione	ASTM D1120	>163 °C / >325 °F

Liquido refrigerante concentrato - da diluire
Anticorrosione e antigelo
Tecnologia ibrida
Senza nitriti, ammine, borati

SPECIFICHE	
ASTM STANDARD	D3306
BRITISH STANDARD	BS 6580
China Standards	GB 29743
FRENCH STANDARD	NFR 15-601
JAPANESE STANDARD	JIS K2234
ÖNORM Standards	V5123
PRESTAZIONI OE	
AUDI	G13 (VW TL 774 J), TL-774 C = G 11, TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+, TL-774 G = G 12++, TL-774 L = G 12 EVO
BMW	LC-18, LC-87, LC-97
CASE IH	JIC-501
CHRYSLER	MS 7170
CUMMINS	85T8-2
DEUTZ	DQC CA-14
FIAT	9.55523
FORD	ESD-M97B49-A, MU7J 19544 CA
IVECO	18-1830
MAN	324 type NF, 324 type Si-OAT
MERCEDES-BENZ	MB 325.5
MTU	MTL 5048
MWM	0199-99-2091/12
OPEL	GME L1301
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
SEAT	G13 (VW TL 774 J), TL-774 C = G 11, TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+, TL-774 G = G 12++, TL-774 L = G 12 EVO
SKODA	G13 (VW TL 774 J), TL-774 C = G 11, TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+, TL-774 G = G 12++, TL-774 L = G 12 EVO
TOYOTA	1WW/2WW Engines
VAUXHALL	GME L1301
VOLVO	128 6083 / 002
VW	G13 (VW TL 774 J), TL-774 C = G 11, TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+, TL-774 G = G 12++, TL-774 L = G 12 EVO
PRODOTTI	
TESLA	Glysantin G48

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com