



MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37

**Líquido refrigerante VW listo para usar, anticorrosivo y anticongelante. Protección hasta -37 °C / -35 °F
Tecnología Lobrid Tech**

USO

MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37 °C es un líquido refrigerante de larga duración listo para usar, a base de monoetilenglicol, que utiliza una tecnología híbrida de aditivos orgánicos e inorgánicos de tipo Si-OAT, denominada Lobrid Tech. Ha sido desarrollado especialmente para los sistemas de refrigeración por líquido de los turismos y vehículos comerciales ligeros del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA y SEAT) en los que se requiere un líquido refrigerante que cumpla los requisitos de la norma G12 EVO (VW TL 774 L).

PRESTACIONES

Contiene un agente amargante para disuadir de su ingestión: los líquidos refrigerantes y anticongelantes tienen un sabor dulce, pero son nocivos.

Protección óptima de los sistemas de refrigeración de los motores del grupo VAG. La tecnología Lobrid ofrece una protección óptima para todas las piezas metálicas del motor, incluidos los componentes de aluminio y no ferrosos. Los aditivos de alto rendimiento protegen contra la congelación, el sobrecalentamiento, la corrosión y las incrustaciones.

Esta tecnología Lobrid está recomendada para la especificación VW G13 (VW TL 774 J) y es compatible con los líquidos refrigerantes que cumplen con especificaciones anteriores: G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G) y G13 (VW TL 774 J).

Proporciona una protección reforzada para el aluminio a altas temperaturas. Elimina el riesgo de formación de incrustaciones y depósitos en el sistema de refrigeración. Evita la cavitación y aumenta la vida útil de la bomba de agua.

Compatible con juntas, mangueras y componentes de plástico.

Se puede mezclar con líquidos refrigerantes a base de etilenglicol.



MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37

Líquido refrigerante VW listo para usar, anticorrosivo y anticongelante. Protección hasta -37 °C / -35 °F
Tecnología Lobrid Tech

RECOMENDACIONES

Listo para usar, no añadir agua.

Se utiliza para rellenar o renovar por completo el circuito de refrigeración con el fin de mejorar su eficiencia.

Intervalos de purga: consultar las recomendaciones del fabricante.

Atención: compruebe o purgue el líquido refrigerante únicamente cuando el motor esté frío.

Se puede mezclar con líquidos refrigerantes a base de etilenglicol.

Este producto no debe utilizarse para proteger contra la congelación los sistemas de agua potable.

Peligroso. Respete las recomendaciones de uso y manipulación.

PROPIEDADES

Color	Visual	Rosado
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1121	1.073
pH	ASTM D1287	8.2
Cristalización inicial	ASTM D1177	-36.0 °C / -33.0 °F
Protección contra la congelación		-37.0 °C / -35.0 °F
Punto de ebullición	ASTM D1120	136.0 (+1.5 bar) °C / 277.0 (+1.5 bar) °F



MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37

Líquido refrigerante VW listo para usar, anticorrosivo y anticongelante. Protección hasta -37 °C / -35 °F
Tecnología Lobrid Tech

PRESTACIONES OE	
AUDI	TL-774 L = G 12 EVO
SEAT	TL-774 L = G 12 EVO
SKODA	TL-774 L = G 12 EVO
VW	TL-774 L = G 12 EVO