

Готова до використання охолоджуюча рідина
Антикорозійна та протизамерзаюча
Захист від замерзання до -37°C / -35°F
Технологія Lobrid Tech

ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37°C — це готова до використання охолоджуюча рідина з подовженим міжзмінним інтервалом на основі моноетиленгліколю з використанням гібридної технології органічних/неорганічних додатків типу Si-OAT під назвою Lobrid Tech.

Спеціально розроблено для рідинних систем охолодження автомобілів групи VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA і SEAT), для яких регламентовані охолоджуючі рідини, що відповідають вимогам стандарту G12 EVO (VW TL 774 L).

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ VW TL-774 L = G 12 EVO, AUDI TL-774 L = G 12 EVO, SKODA TL-774 L = G 12 EVO, SEAT TL-774 L = G 12 EVO

Гіркий на смак, для уникнення випивання: охолоджуючі рідини та антифризи мають солодкий смак, але є надзвичайно отруйним.

Оптимальний захист систем охолодження двигуна групи VAG. Технологія Lobrid забезпечує оптимальний захист для всіх металевих частин двигуна, включаючи алюмінієві та кольорові металеві компоненти. Високоєфективні добавки захищають від замерзання, перегріву, корозії та накипу.

Ця технологія Lobrid рекомендована для специфікації VW G13 (VW TL 774 J) і сумісна з охолоджуючими рідинами, що відповідають попереднім специфікаціям: G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G) і G13 (VW TL 774 J).

Забезпечує підсилений захист алюмінієвих сплавів при високій температурі. Мінімізує ризик утворення накипу та відкладень у системі охолодження. Уникає кавітації та збільшує термін експлуатації водяного насоса.

Сумісний з прокладками, шлангами та пластиковими компонентами.

Можна змішувати з охолоджуючими рідинами на основі етиленгліколю

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Готова до використання, не потребує додавання води.

Використовується для доповнення або повної заміни рідини в системі охолодження для підвищення ефективності.

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37

Готова до використання охолоджуюча рідина
Антикорозійна та протизамерзаюча
Захист від замерзання до -37°C / -35°F
Технологія Lobrid Tech

Міжзмінний інтервал: згідно рекомендацій виробника техніки.

Увага, контролюйте або зливайте охолоджуючу рідину тільки при холодному двигуні.

Можна змішувати з охолоджуючими рідинами на основі етиленгліколю.

Цей продукт не слід використовувати для захисту від замерзання систем питної води.

Небезпечно. Дотримуйтеся рекомендацій щодо використання та поводження.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Рожевий
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ASTM D1121	1.073
pH	ASTM D1287	8.2
Початок кристалізації	ASTM D1177	-36.0 °C / -33.0 °F
Захист від замерзання		-37.0 °C / -35.0 °F
Точка кипіння	ASTM D1120	136.0 (+1.5 бар) °C / 277.0 (+1.5 бар) °F