

MOTUL AUTO COOL G12 EVO ULTRA



مضاد التجمد المركز من فولكس فاجن - يتم تخفيف مضاد التآكل ومضاد التجمد بالمياه
تقنية لوبريد

أنواع الاستخدام

يعد موتول أوتو كool جي12 إي في أو الترا مضاد تجمد مركز طويل الأمد يجب تخفيفه بالماء العذب للاستخدام الفوري كسائل تبريد، يعتمد على أحادي الإيثيلين جليكول، باستخدام تقنية مضافة مختلطة عضوية / غير عضوية هجينة من نوع Si-OAT، تسمى تقنية لوبريد. يوصى به بشكل خاص لأنظمة تبريد سيارات الركاب من مجموعة فولكس فاجن (فولكس فاجن وأودي وسكودا وسيات) والمركبات الخفيفة عند الحاجة لسائل تبريد يتوافق مع متطلبات معيار (G12 EVO (VW TL 774 L).

مستويات الاداء

يحتوي المنتج على عامل مرارة لمنع الشرب: تتسم سوائل التبريد ومضادات التجمد بطعم حلو ولكنها ضارة. حماية مثالية لأنظمة تبريد محرك مجموعة فولكس فاجن. توفر تقنية لوبريد حماية مثالية لجميع الأجزاء المعدنية للمحرك بما في ذلك المكونات المصنوعة من الألومنيوم وغير الحديدية. تعمل الإضافات عالية الأداء على الحماية من التجمد والسخونة الزائدة والتآكل والترسبات. يوصى بتقنية لوبريد هذه في مواصفات فولكس فاجن J (VW TL 774 G13) وهي متوافقة مع سوائل التبريد التي تلبي المواصفات السابقة: (G12 (VW TL 774 D، و (G12+ (VW TL 774 F، و (G12++ (VW TL 774 G، و (G13 (VW TL 774 J. توفر هذه المواصفات حماية معززة للألمنيوم في درجات الحرارة العالية. يزيل المنتج خطر الترسبات والرواسب في نظام التبريد. يمنع حدوث تجاويف ويزيد من عمر مضخة المياه. متوافق مع الحشوات والخرابيم والمكونات البلاستيكية. يمكن خلطه مع سوائل التبريد القائمة على الإيثيلين جليكول.

التوصيات

AUTO COOL G12 EVO

ULTRA

PROTECTION

%

T °C / T °F

T °C / T °F

33%

132°C / 269°F

22°C / -8°F-

40%

134°C / 273°F

30°C / -22°F-

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL AUTO COOL G12 EVO ULTRA



مضاد التجمد المركز من فولكس فاجن - يتم تخفيف مضاد التآكل ومضاد التجمد بالمياه
تقنية لوبريد

50% 136°C / 277°F 41°C / -42°F-

60% 139°C / 282°F 54°C / -65°F-

تجنب استخدام المنتج دون تخفيف.. خفف المنتج بالماء العذب وفقًا للحماية المطلوبة من التجمد: انظر الجدول. للحفاظ على خصائص مقاومة التآكل، لا تخفف أقل من 33% من مائع التجمد. للحصول على أثر تبريد مثالي، لا تخفف أكثر من 66% من مائع التجمد. للاستخدام في إعادة التعبئة أو التجديد الكامل لدائرة التبريد لتحسين الكفاءة. الماء المستخدم في عملية التخفيف: إذا أمكن، استخدم الماء العذب (أقصى قدر للتجمد عند 35°F وكلوريدات وكبريتات تحتوي على 500 جزء في المليون كحد أقصى). فترات التصريف: راجع توصيات الشركة المصنعة. تنبيه: يتم تصريف سائل التبريد فقط عندما يكون المحرك باردًا. يمكن خلطه مع سائل التبريد التي تعتمد على الإيثيلين جليكول. يحظر استخدام هذا المنتج لحماية أنظمة مياه الشرب من التجمد. خطير. يرجى مراعاة توصيات الاستخدام والمناولة.

المواصفات

Pink	Visual	Color
1.121	ASTM D4052	(Density at 20°C (68°F
C / >324 °F° 162<	ASTM D1120	Boiling point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

06/25

TECHNICAL DATA SHEET
2/3
Motul

MOTUL AUTO COOL G12 EVO ULTRA



مضاد التجمد المركز من فولكس فاجن - يتم تخفيف مضاد التآكل ومضاد التجمد بالمياه
تقنية لوبريد

OE PERFORMANCESECS		NAMROFREP EO
TL-774 L = G 12 EVO		AUDI
TL-774 L = G 12 EVO		SEAT
TL-774 L = G 12 EVO		SKODA
TL-774 L = G 12 EVO		VW

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

