

**Концентрована охолоджуюча рідина для автомобілів VW, антикорозійна, захист від замерзання створена за технологією "Lobrid"
Не містить нітритів, амінів, фосфатів та боратів**

ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL AUTO COOL G13 ULTRA – це концентрована охолоджуюча рідина, з тривалим терміном експлуатації, перед використанням в якості охолодної рідини, потребує розбавлення м'якою водою, на основі моноетиленгліколю і гліцерину, з використанням суміші гібридних органічних та неорганічних додатків - технологія Lobrid Tech. Особливо рекомендується для рідинних систем охолодження легкових автомобілів та легконавантажених комерційних транспортних засобів Групи VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA та SEAT), для яких регламентовано використання охолоджуючої рідини із відповідністю вимогам стандарту G13 (VW TL 774 J).

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ VW G13 (VW TL 774 J), AUDI G13 (VW TL 774 J), SKODA G13 (VW TL 774 J), SEAT G13 (VW TL 774 J)

Забезпечується оптимальний захист систем охолодження двигунів Групи VAG. Технологія Lobrid гарантує захист усіх металевих поверхонь системи охолодження, в тому числі алюмінієвих чи компонентів з інших кольорових металів. Високоєфективний комплекс додатків забезпечує захист від замерзання, перегріву, корозії та утворення накипу. Використання технології Lobrid дозволяє повністю відповідати вимогам специфікації G13 (VW TL 774 J), яка повністю покриває вимоги специфікацій G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G). Забезпечено покращений захист алюмінієвих поверхонь за високих температур. Мінімізовано утворення накипу та відкладень в системах охолодження. Завдяки усуненню кавітації, подовжується термін експлуатації водних насосів. Повністю сумісна з ущільнювачами, трубками та пластиковими компонентами систем охолодження. Може змішуватись з охолодними рідинами на основі етиленгліколю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не використовуйте концентрований продукт. Перед застосуванням змішати з м'якою водою у пропорції необхідній для досягнення бажаних властивостей, таблиця в документі нижче, для збереження антикорозійних властивостей не розбавляти нижче 33% Для змішування використовувати м'яку воду твердістю не більше 35°F з вмістом хлоридів, сульфатів не більше 500 чмглн

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTUL AUTO COOL G13 ULTRA

Концентрована охолоджуюча рідина для автомобілів VW,
антикорозійна, захист від замерзання створена за
технологією "Lobrid"

Не містить нітритів, амінів, фосфатів та боратів

Інтервали заміни обираються згідно рекомендацій виробника.

Не змішувати з не органічними охолодними рідинами.

Даний продукт не може використовуватись для захисту від замерзання в
системах подачі води.

Небезпека. Дотримуйтесь рекомендацій щодо використання і поводження з продуктом.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Рожевий
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ASTM D5931	1.141
Точка кипіння	ASTM D1120	179.0 °C / 354.0 °F