

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN



منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي قبل تصريف الزيت. مادة مضافة لسائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي قبل تصريف الزيت
لجميع أنواع ناقلات الحركة الأوتوماتيكية

أنواع الاستخدام

منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي من موتول هو منظف ناقل حركة أوتوماتيكي مسبق التصريف مصمم للاستخدام في جميع أنواع ناقل الحركة الأوتوماتيكية، التقليدية مع محولات عزم الدوران (AT)، مع ناقل حركة مزدوج القابض (DCT) أو مع ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) استعدادًا لتغيير الزيت. ينظف منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي من موتول الرواسب والورنيش التي تظهر على مكونات ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل فعال. ثم يتم إخلاء الجسيمات الدقيقة المزالة أثناء عملية تصريف الزيت مما يترك ناقل الحركة نظيفًا تمامًا. يوفر منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي من موتول تزيينًا مثاليًا أثناء عملية التنظيف.

مستويات الاداء

منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي من شركو موتول عند إضافته إلى سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي قبل التصريف يسمح بما يلي: تنظيف جميع أنواع ناقل الحركة الأوتوماتيكي (AT، DCT، CVT) بشكل فعال وسريع قبل تغيير الزيت من أجل الاستفادة الكاملة من جميع صفات الزيت الجديد بعد التصريف، وإزالة الرواسب والورنيش والبقايا المترسكة في ناقل الحركة وبالتالي تقليل التآكل لتحسين التشغيل وزيادة متانة ناقل الحركة. • إخلاء الرواسب والورنيش والبقايا الأخرى من المناطق والمكونات الحساسة مثل أجهزة الاستشعار والمحركات وما إلى ذلك والصمامات الهيدروليكية لضمان التشغيل الأمثل لعبة التروس الأوتوماتيكية أثناء التغيير وتقليل استهلاك الوقود، منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي من شركو موتول فعال للغاية وغير ضار على الأختام والمفاصل والحلقات الدائرية والمكونات الميكانيكية من أجل زيادة عمر نظام ناقل الحركة.

التوصيات

منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي موتول هو مادة مضافة لتنظيف علب التروس الأوتوماتيكية مخصصة بشكل خاص للاستخدام من خلال جزء من آلة التنظيف الأوتوماتيكية لنظام حل تصريف علب التروس المتكامل موتول إيفو (EVO)، والذي يعتمد على آلة أوتوماتيكية بالكامل لتنظيف وتصريف ناقل الحركة الأوتوماتيكي. يمكن أيضًا استخدام منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي موتول في جميع الأجهزة المماثلة لتنظيف ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتوفرة في السوق. في كل الأحوال، اتبع دائمًا تعليمات الشركة المصنعة للاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة. أضفه إلى علب التروس الأوتوماتيكية قبل تغيير سائل ناقل الحركة. قم بتشغيل المحرك لمدة 15 دقيقة تقريبًا مع تغييرات متكررة للحمل (استخدم جميع أوضاع التروس) وفقًا لإرشادات الشركة المصنعة. قم بتغيير سائل ناقل الحركة والتصفية وفقًا لإرشادات الشركة المصنعة. جرعة 300 مل كافية لعلبة تروس أوتوماتيكية سعة 8 لتر. للسعات الأكبر أضف 40 مل لكل لتر من زيت ناقل الحركة. لا تتجاوز النسبة الموصى بها. إذا لزم الأمر، انتقل إلى معالجتي متتاليتين. راجع ورقة بيانات سلامة المواد والمعلومات المذكورة على ملصق المنتج.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN



منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي قبل تصريف الزيت. مادة مضافة لسانل ناقل الحركة
الأوتوماتيكي قبل تصريف الزيت
لجميع أنواع ناقلات الحركة الأوتوماتيكية