

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN PRO

**Очисник автоматичної трансмісії перед проведенням обслуговування.
Додаток до ATF перед заміною рідини
Сумісний з усіма типами автоматичних трансмісій**

ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN – це очисник автоматичних коробок передач, який застосовується перед заміною рідини, спеціально розроблений для всіх типів трансмісій: гідромеханічних трансмісій (АТ), трансмісій з подвійним зчепленням (DCT), безступінчастих трансмісій (CVT). MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN ефективно розщеплює відкладення, шлами і лаки, які утворюються на компонентах автоматичних коробок передач. Мікрочастинки відкладень ефективно утримуються в підвішеному стані та в подальшому виносяться, що дозволяє максимально очистити трансмісію під час обслуговування. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN забезпечує мащення під час процесу очищення.

ВІДПОВІДНІСТЬ

При додаванні MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN до трансмісійної рідини чи оливи забезпечується:

- ефективно і швидко розщеплення шламів в трансмісії, для забезпечення оптимальної роботи свіжої рідини чи оливи;
- розщеплення відкладень, шламів, лаків забезпечує зменшення зношування і підвищення довговічності безвідмовної роботи трансмісії;
- розщеплення дозволяє винести шлами, лаки та інші відкладення від чутливих областей і компонентів трансмісій, такі як синхронізатори, датчики, виконавчі механізми, гідроблоки (гідроклапани), гідротрансформатори, варіатори і т. д. Це гарантує оптимальну експлуатацію трансмісії, зниження витрати палива тощо.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN не реагує з ущільнювачами, муфтами, O-кільцями і механічними компонентами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Заміна за допомогою спеціалізованого обладнання для повної заміни оливи та рідини:

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN – засіб, який спеціально розроблено для очищення всіх типів передач перед заміною рідини чи оливи. Цей засіб адаптовано для використання в спеціалізованому обладнанні, яке використовується на автосервісах MotulEvo і є автоматизованим обладнанням для очищення АКПП і повної заміни

**Очисник автоматичної трансмісії перед проведенням обслу-
говування.
Додаток до ATF перед заміною рідини
Сумісний з усіма типами автоматичних трансмісій**

рідини.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN може застосовуватись в аналогічному обладнанні для повної заміни рідини в АКПП.

Перед використанням обов'язково необхідно зверитись з інструкцією по експлуатації обладнання.

Застосування: додайте засіб до автоматичної трансмісії перед заміною рідини. Запустіть двигун і дайте попрацювати приблизно 15 хвилин. Під час роботи двигуна змінюєте положення селектора при витисненій педалі гальма.

Дозування: 300 мл засобу розраховано на 8 л рідини для автоматичних трансмісій. Якщо об'єм рідини перевищує 8 л, додайте 40 мл засобу AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN на кожний додатковий літр рідини.

Не перевищуйте вказане дозування!

За необхідності проведіть 2 послідовних процедури очищення.

БЕЗПЕКА

Перед використанням засобу необхідно зверитись з паспортом безпеки та інформацією, яка зазначена на етикетці.