MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH BAR SY 46

Huiles semi-synthétiques pour compresseurs

DESCRIPTION

BAR SY 46 est une huile à haut indice de viscosité pour compresseurs à air rotatifs ou à piston permettant de rallonger les intervalles de vidange.

APPLICATIONS

BAR SY 46 est particulièrement efficace dans les compresseurs opérant dans des conditions climatiques extrêmes et des environnements sévères.

BAR SY 46 répond aux exigences :
– DIN 51506 - VCL et VDL

AVANTAGES

- Excellente performance anti-usure.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Accroissement de la durée de vie de l'huile en service.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Haut index de viscosité.
- Très faible volatilité.
- Très haute résistance à l'oxydation.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr

MOTUL TECH

DATA SHEET

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	BAR SY 46
Aspect	-		Limpide
Couleur	-	ASTM D1500	0,5
Densité	-	ISO 12185	0,858
Viscosité à 40°C	cSt	ASTM D445	45.9
Viscosité à 100°C	cSt	ASTM D445	7.5
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	128.0
Point éclair	°C	ASTM D92	238.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-36.0
Corrosion cuivre	-	ISO 2160	1b
Test 4 billes - usure	mm	ISO 20623	
Moussage	mL/mL	NFT 60 129	

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr