MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH BIOCOOL 3220

FLUIDE SOLUBLE SYNTHETIQUE

DESCRIPTION

BIOCOOL 3220 est un concentré soluble conçu spécifiquement pour les opérations nécessitant à la fois un excellent pouvoir refroidissant et un bon pouvoir lubrifiant.

BIOCOOL 3220 est recommandé pour toute opération d'usinage et rectification sur métaux ferreux et non-ferreux.

BIOCOOL 3220 est homologué par SAFRAN, répondant aux spécifications Pr-6300 pour l'usinage sur Inconel et Titane.

APPLICATIONS

Opérations : rectification, fraisage, tournage, perçage, sciage.

BIOCOOL 3220 est recommandé pour une utilisation sur métaux ferreux, aluminium (dont certains alliages aéronautique), métaux jaunes et métaux durs.

BIOCOOL 3220 est homologué par SAFRAN, répondant aux spécifications Pr-6300 pour l'usinage sur Inconel et Titane.

AVANTAGES

- Excellent pouvoir refroidissant
- Très bon pouvoir lubrifiant
- Excellente stabilité et bio-stabilité en service
- Très bonne relargage des huiles étrangères
- Excellente protection contre la corrosion
- Très bonne décantation des boues
- Sécurité & confort d'utilisation
- Propreté de l'environnement de travail

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	BIOCOOL 3220
pH	-	NFT 60.193	9.6 (5% micro emulsion)
Protection corrosion limite	%	IP 287	2
Coefficient Réfractométrique	-		2.0
Plage de dureté d'eau (teneur en chlorure)	ppm		0-60

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services po l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-comme cial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr