MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH TV 856

DEFORMATION

DESCRIPTION

CADREX TV 856 est une huile visqueuse utilisée pour les opérations de déformation à froid des métaux et particulièrement pour leur emboutissage.

APPLICATIONS

– Ceintrage de barres, emboutissage de métaux (opérations sévères à très sévères à faible vitesse de déformation).
– Lubrification au moyen d'éponge ou de feutre.
– Emboutissage profond.

AVANTAGES

- Prevents seizure and sticking even in very high clamp efforts, thanks to its viscosity.
- Reduces the punch effort, preventing any cracks that may occur.
- Increase of tool lifetime.
- High viscosity oil.
- Reduces friction between the metal and tools.
- Amortit le contact métal/métal
- Efficient even under extreme-pressure.
- Anti-wear properties.
- Compatible with non-ferrous metals.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	CADREX TV 856
Stockage	-		A l'abri du gel

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr