

**Huile synthétique pour chaînes**  
**Synthétique**

**CONSEILS D'UTILISATIONS**

**CHAIN FG 320** est une huile de chaînes haute performance formulée sur base synthétique.  
**CHAIN FG 320** a été formulée pour la lubrification des chaînes dans l'industrie agroalimentaire.

**PERFORMANCES**

NORMES FDA - CFR 178.3570  
NSF H1

Lubrification des chaînes de convoyeur dans l'industrie Agro-alimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique.

**CHAIN FG 320** répond au cahier des charges FDA- 21 CFR 178.3570 et peut être utilisé sur des chaînes et convoyeurs où un contact direct avec le lubrifiant ne peut être évité.

**CHAIN FG 320** est certifiée NSF H1. Numéro d'enregistrement 147870.

**PROPRIÉTÉS**

Densité à 20°C		0.877
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	320.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	34.1 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	150.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-45.0 °C
Test 4-billes usure	ASTM D2783	0,35 mm
Plage de température		-30°C à 160°C
Point éclair	ASTM D92	280.0 °C