

Óleo do Motor a 4 Tempos
Para automóveis e motos clássicos
Mineral Monograu

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para motores e caixa de velocidades de automóveis clássicos e de coleção construídos entre 1900 e 1950.

Adequado para motores a Gasolina ou Diesel a 4 tempos.

Também adequado para motores de moto de coleção.

PRESTAÇÕES

MOTUL SAE 30 é um óleo de última geração especialmente concebido para motores de tecnologia mais antiga.

Lubrificante monograu mineral com nível detergente muito baixo para uma compatibilidade completa com juntas de papel, feltro e tecido.

O baixo nível de detergente evita a remoção de depósitos e fuligem no circuito lubrificante.

Pode ser utilizado como óleo de reforço se os intervalos de mudança forem encurtados.

Compatibilidade total com metais não ferrosos, como latão bronze e cobre.

Aderência reforçada para um arranque facilitado mesmo após longos períodos de imobilização.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de mudança: mudar pelo menos uma vez ao ano.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.889
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	101.7 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.6 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	102.0

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com



CLASSIC OIL SAE 30

**Óleo do Motor a 4 Tempos
Para automóveis e motos clássicos
Mineral Monograu**

Ponto de fluidez	ASTM D97	-27.0 ° C / -16.6 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 ° C / 446.0 ° F
TBN	ASTM D2896	1.3 mg KOH / g