

**Huiles semi-synthétiques pour compresseurs  
Synthétique**

**CONSEILS D'UTILISATIONS**

**COMPRESSOR FG 68** est une huile synthétique pour la lubrification des compresseurs à air, CO2 et gaz inertes dans l'industrie Agro-alimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique.

**PERFORMANCES**

NORMES FDA - CFR 178.3570  
NSF H1

**COMPRESSOR FG 68** est une huile synthétique pour compresseurs répondant aux spécifications de la norme DIN 51506 VDL, Pneurop DIN 51352.

**COMPRESSOR FG 68** est certifiée NSF H1. Numéro d'enregistrement 139809.

**COMPRESSOR FG 68** répond au cahier des charges FDA - 21 CFR 178.3570 et peut être utilisé dans des systèmes mécaniques où un contact direct avec le lubrifiant ne peut être évité.

**PROPRIÉTÉS**

Couleur		Jaunâtre
Densité à 20°C	ISO 12185	0.832
Viscosité à 40°C (104°F)	NFT 60.100	68.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	NFT 60.100	11.7 cSt
Indice de viscosité	NFT 60.136	> 130
Point d'écoulement	NF T 60.105	-30.0 °C
Test 4-billes usure	ISO 20.623	0,35 mm
Moussage, Seq. I/II/III	ASTM D892	0/0-20/0-0/0 mL/mL
Point éclair	NFT 60.118	> 240 °C