

CONTRAM CB 3

NETTOYANT SYSTEME
ADDITIF DE TRAITEMENT

DESCRIPTION

CONTRAM CB 3 possède des propriétés bactericides, fongicides et nettoyantes.

APPLICATIONS

CONTRAM CB 3 est utilisé pour nettoyer et désinfecter les machines selon les 4 étapes suivantes :

- Ajout du produit 24 à 48h avant vidange.
- Vidange et nettoyage de la machine.
- Rinçage de l'installation.
- Remplissage avec la nouvelle émulsion.

AVANTAGES

- Nettoyage complet de l'installation.

INSTRUCTIONS

Lire avec attention la Fiche de Données Sécurité pour plus d'informations.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

Notice importante

Toutes les informations et règles concernant la santé, la sécurité et l'environnement sont mentionnées sur la fiche de données de sécurité. Elle fournit des informations sur les risques, les procédures de sécurité et les règles d'urgence en matière de premiers secours. Elle clarifie toutes les procédures à mettre en œuvre en cas de déversement accidentel, ainsi que pour l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur www.motul.com.

Notre produit contient des additifs naturels qui sont susceptibles de modifier la couleur des concentrés sans en altérer les performances. Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'au moment de la commande, et sont soumises à nos conditions générales de vente et de garantie. Afin de faire bénéficier nos clients des derniers développements techniques, les caractéristiques générales de nos produits peuvent varier.