



MOTUL CRYSTAL PROTEC ADBLUE

Trattamento anticristallizzante per AdBlue®
Additivo per il serbatoio dell'AdBlue®

UTILIZZO

MOTUL Crystal Protect AdBlue® è un additivo innovativo che aiuta a mantenere il sistema di iniezione dell'AdBlue® perfettamente funzionante sui motori Diesel equipaggiate con sistemi di post trattamento dei gas di scarico SCR (Selective Catalytic Reduction) che trattano gli NOx utilizzando l'AdBlue® o DEF (Diesel Exhaust Fluid).

La sua formula previene la cristallizzazione dell'urea, permettendo l'ottimale atomizzazione degli iniettori di AdBlue®, l'efficiente funzionalità del catalizzatore SCR contro le emissioni di NOx (ossidi di azotoe) la prevenzione di malfunzionamenti del motore causati dalla formazione di cristalli.

MOTUL Crystal Protect AdBlue® è particolarmente consigliato per aumentare la durata del sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) utilizzato nei moderni motori Diesel, evitando potenziali fermi del veicolo e costosi interventi di riparazione.

PRESTAZIONI

Un sistema SCR ben tenuto è essenziale per la perfetta funzionalità del motore. Consentendo la perfetta interazione tra sistema SCR e AdBlue®, MOTUL Crystal Protect AdBlue® permette di:

- Mantenere la fluidità dell'AdBlue® prevenendo la cristallizzazione dei residui di urea
- Mantenere l'efficienza del sistema SCR prevenendo la formazione di cristalli nel circuito dell'AdBlue® (serbatoio, pompa, sistema di dosaggio e iniettori AdBlue®)
- Tenere pulito il sistema SCR
- Migliorare l'affidabilità

L'uso regolare di MOTUL Crystal Protect AdBlue® consente:

- Protezione del sistema SCR
- Mantenimento delle prestazioni del motore e del sistema di post trattamento dei gas di scarico
- Miglioramento del piacere di guida
- Riduzione delle emissioni inquinanti
- Riduzione dei fermi veicolo e dei costi di manutenzione



MOTUL CRYSTAL PROTEC ADBLUE

Trattamento anticristallizzante per AdBlue®
Additivo per il serbatoio dell'AdBlue®

RACCOMANDAZIONI

- Comprimere il flacone, misurare e riempire il dosatore nella parte superiore della quantità desiderata di prodotto.
- Versare la dose di MOTUL Crystal Protect AdBlue® direttamente nel serbatoio dell'AdBlue®, seguendo le istruzioni del costruttore per il riempimento dell'AdBlue®.

Fare sempre riferimento alle istruzioni del costruttore per la procedura di riempimento dell'AdBlue® descritta nel manuale di uso e manutenzione.

L'utilizzo regolare del MOTUL Crystal Protect AdBlue® ad ogni rifornimenti di AdBlue® permette il funzionamento ottimale del sistema SCR e previene costosi interventi di riparazione, estendendo, allo stesso tempo, la durata del sistema di trattamento dei gas di scarico.

Pericoloso. Osservare le precauzioni d'uso.

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza e alle informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.