

**Tratamiento anticristalización para AdBlue®
Aditivo para el depósito AdBlue® del sistema SCR**

USO

MOTUL Crystal Protect AdBlue® es un aditivo innovador que ayuda a mantener el sistema de inyección AdBlue® en perfecto estado de funcionamiento en motores diésel Euro6 equipados con sistemas de postratamiento SCR (reducción catalítica selectiva) que tratan los NOx utilizando el aditivo AdBlue®, también conocido como «fluido de escape diésel». Su fórmula única impide la cristalización de la urea, garantizando una atomización óptima del inyector AdBlue®, un funcionamiento eficiente del catalizador SCR contra las emisiones de NOx (óxido de nitrógeno) y evita averías debidas a la acumulación de cristales.

MOTUL Crystal Protect AdBlue® está especialmente recomendado para prolongar la vida útil del sistema SCR (reducción catalítica selectiva) utilizado en los modernos vehículos diésel Euro6 y ayudar a evitar posibles inmovilizaciones y costosas reparaciones.

PRESTACIONES

Un sistema SCR bien cuidado es esencial para el correcto funcionamiento del motor. Al garantizar la perfecta interacción entre el SCR y el AdBlue®, MOTUL Crystal Protect AdBlue® permite:

- Mantener la fluidez del AdBlue® evitando la cristalización de los residuos de urea
- Optimizar la eficiencia del SCR al evitar la formación de cristales en todo el circuito del AdBlue® (depósito, bomba, tuberías, sistema de dosificación e inyector de AdBlue®)
- Mantener la limpieza de todo el sistema SCR
- Aumentar la fiabilidad
- Mayor fiabilidad

El uso regular de MOTUL Crystal Protect AdBlue® garantiza:

- Protección del sistema SCR
- Mantenimiento del sistema de postratamiento de los gases de escape y rendimiento del motor
- Mayor satisfacción al conducir
- Reducción de las emisiones contaminantes
- Reducción de los costes de mantenimiento y de inmovilización debido a averías asociadas



MOTUL CRYSTAL PROTECT ADBLUE

**Tratamiento anticristalización para AdBlue®
Aditivo para el depósito AdBlue® del sistema SCR**

RECOMENDACIONES

Apretar el envase, mida la cantidad necesaria de producto en el dosificador superior (véase la escala de dosificación abajo). Un envase de 250ml permite tratar 100L de AdBlue®.

- 10ml = 4L
- 15ml = 6L
- 20ml = 8L
- 25ml = 10L

- Vierta la dosis de MOTUL Crystal Protect AdBlue® directamente en el depósito de AdBlue® del vehículo, siguiendo las instrucciones del fabricante para el llenado de AdBlue®.

Siga siempre las instrucciones del fabricante y el procedimiento de llenado de AdBlue® descrito en el manual de mantenimiento del vehículo.

El uso regular de MOTUL Crystal Protect AdBlue® en cada llenado del depósito de AdBlue® garantiza el buen funcionamiento del sistema SCR y evita costosas reparaciones, prolongando así la vida útil del sistema de postratamiento de los gases de escape.

Peligroso. Respete las precauciones de uso.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de seguridad (MSDS) y la información que figura en la etiqueta del producto.