



## MOTUL DEXRON III

**Fluido para cajas de velocidades automáticas**  
**Convertidores de Par y circuitos hidráulicos**  
**Direcciones asistidas**  
**Technosynthese®**

### USO

Fluido de tipo ATF (Automatic Transmission Fluid) para todos los sistemas donde la norma DEXRON o MERCON sean recomendadas.

Cajas de velocidades automáticas, convertidor de par, direcciones asistidas, inversores de marcha en embarcaciones, transmisiones hidráulicas o mecánicas, donde la norma DEXRON o MERCON sea solicitada.

### PRESTACIONES

Más fluido a baja temperatura que los aceites Dexron IIE, permitiendo un mejor paso de velocidades en frío.

Resistencia a la oxidación superior a la norma Dexron IIE.

Estabilidad de la película lubricante a elevada temperatura.

Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.

### RECOMENDACIONES

MOTUL DEXRON III puede ser utilizado (y mezclado) para aplicaciones « DEXRON », « B DEXRON », « DEXRON II D », « DEXRON IIE », o « DEXRON III ».

Mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

### PROPIEDADES

Color	Visual	Rojo
Densidad a 20 °C		0.846
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	33.4 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	7.2 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	213.0
Punto congelación	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

[motul.com](http://motul.com)



## MOTUL DEXRON III

**Fluido para cajas de velocidades automáticas  
Convertidores de Par y circuitos hidráulicos  
Direcciones asistidas  
Technosynthese®**

Punto de inflamación

ASTM D92

204.0 °C / 399.0 °F



## MOTUL DEXRON III

Fluido para cajas de velocidades automáticas  
Convertidores de Par y circuitos hidráulicos  
Direcciones asistidas  
Technosynthese®

NORMAS	
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 236.9
PRESTACIONES OE	
ALLISON TRANS-MISSION	C-4
CATERPILLAR	TO-2
FORD	MERCON
GENERAL MOTORS	GM DEXRON III G
MAN	Type 339 V1, Type 339 Z1
MERCEDES-BENZ	MB 236.5
VOITH	55.6335.32 (G607)
ZF	TE-ML 03D, TE-ML 04D con n° ZF001008, TE-ML 14A con n° ZF001008, TE-ML 17C
PRODUCTOS	
ZF	TE-ML 03D, TE-ML 04D con n° ZF001008, TE-ML 14A con n° ZF001008, TE-ML 17C

