DEXRON III

Fluide pour boîtes de vitesses automatiques
Directions assistées
Convertisseurs et circuits hydraulique
Technosynthese®

CONSEILS D´UTILISATIONS

Fluide de type ATF (Automatic Transmission Fluid) pour tous systèmes où la norme DEXRON ou MERCON est préconisée.

Boîte de vitesses automatique, convertisseur de couple, direction assistée, inverseur de marche de bateau, transmission hydrostatique et systèmes hydraulique ou mécanique, où la norme DEXRON ou MERCON est demandée.

PERFORMANCES

Lubrifiant Technosynthese® plus fluide à basse température que les huiles DEXRON IIE, permet un meilleur passage des vitesses à froid.

Résistance à l'oxydation supérieure à la norme DEXRON IIE.

Stabilité du film d'huile à haute température.

Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

MOTUL DEXRON III peut être utilisé (et mélangé) pour les applications où la spécification « DEXRON », « B DEXRON », « DEXRON II D », « DEXRON IIE », ou « DEXRON III » est recommandé.

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C		0.846
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	33.4 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	7.2 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	213.0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com

DEXRON III

Fluide pour boîtes de vitesses automatiques
Directions assistées
Convertisseurs et circuits hydraulique
Technosynthese®

Point d'écoulement	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
Point éclair	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

DEXRON III

Fluide pour boîtes de vitesses automatiques
Directions assistées
Convertisseurs et circuits hydraulique
Technosynthese®

NORMES	
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 236.9
OE - PERFORMANCE	
ALLISON TRANS-MISSION	C-4
CATERPILLAR	TO-2
FORD	MERCON
GENERAL MOTORS	GM DEXRON III G
MAN	Type 339 V1, Type 339 Z1
MERCEDES-BENZ	MB 236.5
VOITH	55.6335.32 (G607)
ZF	TE-ML 03D, TE-ML 04D sous n° ZF001008, TE-ML 14A sous n° ZF001008, TE-ML 17C
PRODUITS	
ZF	TE-ML 03D, TE-ML 04D sous n° ZF001008, TE-ML 14A sous n° ZF001008, TE-ML 17C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com