

MOTUL DHT E-ATF



سائل ناقل الحركة الهائي بريد المخصص ونواقل الحركة الأوتوماتيكية للسيارات الهجينة
تخليقي 100%

أنواع الاستخدام

زيت تشحيم تخليقي بنسبة 100% عالي الأداء، تم تطويره خصيصاً لبعض نواقل الحركة الأوتوماتيكية الحديثة للسيارات الهجينة (الوضع الأوتوماتيكي أو استعادة الطاقة).
مُكيّف خصيصاً لـ DHT (ناقل الحركة الهجين المخصص)، وعلب التروس الكهربائية للسيارات الهجينة، وخاصة علب التروس الأوتوماتيكية للشركات المصنعة الآسيوية:
تويوتا، لكزس، كيا، هيونداي، نيسان، إنفينيتي، سوزوكي.
، الأمريكيون: جي إم، فورد. بي إم دبليو، بورش، فولفو، فولسكواجن. باعتباره ابتكاراً عالمياً رائداً في مجال سائل DHT، يوفر موتول e-ATF مقاومة كهربائية أفضل
وبالتالي يعزل بشكل أفضل المحرك الكهربائي المدمج في علب التروس للسيارة الهجينة. تعمل الخصائص العازلة الفريدة لهذا السائل DHT e-ATF على تحسين سلامة
الركاب فيما يتعلق بالجهد العالي مع تقليل استهلاك الوقود للمركبة. من خلال تقليل الفقد الكهربائي لسائل ناقل الحركة بفضل خصائص المقاومة العالية جداً، يعمل موتول
DHT e-ATF على تحسين كفاءة وحماية المحرك الكهربائي ومكوناته الحساسة بالإضافة إلى حماية التروس.

مستويات الاداء

موتول DHT e-ATF هو منتج تخليقي 100% ذو تقنية عالية للغاية يتجاوز إلى حد كبير متطلبات ATFs التقليدية (سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي) المستخدمة عادةً في
تلك التطبيقات الهجينة. التركيبية الحصرية لموتول DHT e-ATF المخصصة لنواقل الحركة في المركبات الهجينة: تسمح بعزل أفضل للمحرك الكهربائي من أجل سلامة
أكبر للمستخدم - تسمح بزيادة كفاءة المحرك الكهربائي وبالتالي زيادة المدى في الوضع الكهربائي وتقليل استهلاك الوقود للمركبة - توفر استجابة ناقل حركة أوتوماتيكي فائقة
وإحساساً سلساً بالتحول - أقصى حماية من التآكل للحفاظ على المحرك الكهربائي ومكوناته الإلكترونية المتعددة - متوافق مع طلاء البوليمر والراتنج المستخدم في المحركات
الكهربائية والموصلات - غير ضار بالحشوات والمفاصل والإبلاستومرات يحمي سلاسل التروس الدائرية والتروس الأخرى، مضغوط وتقليل التحميل تشغيل وكفاءة نواقل
الحركة الأوتوماتيكية الهجينة في درجات الحرارة الباردة - منتج يدوم طويلاً مع مقاومة أفضل للأكسدة واستقرار أفضل لفيلم الزيت في درجات الحرارة العالية - مضاد للتآكل
ومضاد للرغوة....

التوصيات

يمكن خلطه فقط مع زيوت التشحيم DHT المماثلة من نوع e-ATF. تغيير الزيت: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة وتعديله وفقاً لاستخدامك الشخصي.

المواصفات

Amber

Visual

Color

0.838

(Density at 20°C (68°F

mm²/s 30.6

ASTM D445

(Viscosity at 40°C (104°F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL DHT E-ATF



سائل لنافل الحركة الهائي بريد المخصص ونوافل الحركة الأوتوماتيكية للسيارات الهجينة
تخليقي 100%

mm²/s 6.2

ASTM D445

(Viscosity at 100°C (212°F

157.0

ASTM D2270

Viscosity Index

C / 435.0 °F° 224.0

ASTM D92

Flash point

MOTUL DHT E-ATF



سائل لنافل الحركة الهائي بريد المخصص ونوافل الحركة الأوتوماتيكية للسيارات الهجينة
تخليقي 100%

OE PERFORMANCESECECNAMROFREP EO	
599 355 2 22 83	BMW
SP-IV	HYUNDAI
MATIC S	INFINITI
SP-IV	KIA
ATF WS, JWS 3324	LEXUS
MATIC S	NISSAN
ATF AW-1	PORSCHE
ATFWS, ATF WS, Genuine ATF WS, JWS 3324-##00289	TOYOTA
ATF AW-1	VOLVO
G 055 540	VW
PRODUCTSSTCUDORP	
ATF AW-1, AW-1	AISIN
Class 1A-LV, 1A - LV, M315	JALOS

