

MOTUL DOT 3&4



زيت مكابح تخليقي 100%
لأنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية - DOT 3 / DOT 4

أنواع الاستخدام

لجميع أنواع أنظمة المكابح والقابض التي تعمل هيدروليكيًا والتي تتطلب سوائل تلي معايير DOT 4 أو DOT 3 وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

مستويات الاداء

مقاومة حرارية واستقرار جيدان للغاية: نقطة الغليان الجافة النموذجية لموتول DOT 3&4 (245 درجة مئوية / 473 درجة فهرنهايت) متفوقة على متطلبات معايير DOT 3 (205 درجة مئوية صغيرة / 401 درجة فهرنهايت صغيرة) و DOT 4 (230 درجة مئوية صغيرة / 466 درجة فهرنهايت صغيرة)، وبالتالي تمكن من الكبح الفعال حتى في ظل الظروف القاسية. الأمان: نقطة الغليان الرطبة النموذجية لموتول DOT 3&4 (158 درجة مئوية / 316 درجة فهرنهايت) متفوقة على متطلبات معايير DOT 3 (140 درجة مئوية صغيرة / 284 درجة فهرنهايت صغيرة) و DOT 4 (155 درجة مئوية صغيرة / 311 درجة فهرنهايت صغيرة)، وبالتالي تمكن من الاستخدام لفترة أطول للمنتج. في الواقع، تتمتع سوائل المكابح DOT 3 أو DOT 4 أو DOT 5.1 بخاصية امتصاص الرطوبة من الهواء، مما يقلل من نقاط غليانها وبالتالي سلامة المكابح. يتم قياس نقطة الغليان الرطبة بعد ترطيب المنتج بنسبة 3% من الماء لتكون ممثلة لحالة الزيت بعد عام واحد من الاستخدام. محايد تمامًا مع السدادات المستخدمة في أنظمة المكابح. مكافح للتآكل.

التوصيات

تغيير الزيت: من 12 إلى 24 شهرًا وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. للحصول على نصائح السلامة، يوصى بتصريف الزيت مرة واحدة في السنة. يمكن خلطه مع منتجات DOT 3 و DOT 4 و DOT 5.1 التي لا تحتوي على قاعدة سيليكون. لا تخلطه مع السيليكون (قاعدة سيليكون DOT 5) أو السوائل ذات القاعدة المعدنية (LHM). يتم تخزين زيت المكابح في عبوته الأصلية، مع إغلاقه بإحكام لتجنب امتصاص الرطوبة. منتج كيميائي محفز للتآكل إذا لامس اليدين أو الطلاء أو الورنيش. في حالة ملامسة الجلد، اشطفه جيدًا بالماء.

المواصفات

Yellow	Visual	Color
mm ² /s 2.3		(Viscosity at 100°C (212°F
mm ² /s 1,350.0		(Viscosity at -40°C (-40°F
C / 473.0 °F° 245.0		Dry boiling point
C / 316.0 °F° 158.0		Wet boiling point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL DOT 3&4



زيت مكابح تخليقي 100%
لأنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية – DOT 3 / DOT 4

STANDARDS	
DOT 3, 116 DOT 4 116	FMVSS
(4 & 3) 4925	ISO
J1703	SAE

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com