

MOTUL DOT 4 LV



سائل فرامل صناعي 100% طويل العمر
تخليقي 100% - فترة غيار طويلة

أنواع الاستخدام

يوصى باستخدام منتج موتول DOT 4 LV (اللزوجة المنخفضة) بشكل خاص في أنظمة الفرامل الهيدروليكية والقاطبض في المركبات المجهزة بنظام ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) و ESP (برنامج الثبات الإلكتروني) و ASR (تنظيم انزلاق التسارع) مع نقطة غليان عالية وأداء متميز في درجات حرارة منخفضة للغاية.

مستويات الأداء

المعايير:

FMVSS 116 DOT 4, DOT 3

SAE J 1703, SAE J 1704

ISO 4925 (الفئات 3 و 4 و 6)

التوصيات: ألبائن، أودي، بي إم دبليو، سيتروين، داسيا، دي إس، فورد، جاكوار، لاند روفر، ميني، مرسيدس، بيجو، رينو، سيات، سكودا، تويوتا، فولفو، فولكس فاجن
سائل طويل العمر:

يعتبر سائل DOT 4 LV من موتول ذو نقطة الغليان الرطبة العالية (172 درجة مئوية / 342 درجة فهرنهايت) أفضل من سائل DOT 4 التقليدي (155 درجة مئوية / 311 درجة فهرنهايت ميني) وسوائل DOT 3 التقليدية (140 درجة مئوية / 284 درجة فهرنهايت ميني) وبالتالي يتيح عمراً أطول للمنتج. في الواقع، تتمتع سوائل الفرامل DOT 3 و DOT 4 بخاصية امتصاص الرطوبة الموجودة في الهواء، مما يقلل من نقاط غليانها وبالتالي أمانها.

نقطة الغليان الرطبة تمثل السائل بعد عام واحد من الاستخدام.

مصمم خصيصاً لمنتج ABS و ESP و ASR:

تتسم لزوجة موتول DOT 4 LV 675 مم²/ثانية عند -40 درجة مئوية / -40 درجة فهرنهايت بأنها أقل من سوائل الفرامل التقليدية DOT 4 (حتى 1800 مم²/ثانية)، و DOT 3 (حتى 1500 مم²/ثانية) و DOT 5.1 (حتى 900 مم²/ثانية) مما يسمح بدوران أسهل للسائل في الصمامات الدقيقة لأنظمة منع الانغلاق من أجل استجابة أفضل لأنظمة الضغط العالي ABS و ESP و ASR.

محاييد تماماً مع مانع التسرب المستخدمة في أنظمة الفرامل. مضاد للتآكل.

التوصيات

يمكن خلطه مع منتجات DOT 3 و DOT 4 و DOT 5.1 التي لا تحتوي على قاعدة سيليكون.

لا تخلطه مع السيليكون (قاعدة سيليكون DOT 5) أو السوائل ذات القاعدة المعدنية (LHM).

قم بتخزين سائل الفرامل في عبوته الأصلية، مع إغلاقه بإحكام لتجنب امتصاص الرطوبة.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL DOT 4 LV



سائل فرامل صناعي 100% طویل العمر
تخليقي 100% - فترة غيار طويلة

منتج كيميائي عدواني إذا لامس اليدين أو الطلاء أو الورنيش.

إذا لامس الجلد، اشطفه جيدًا بالماء.

فترة التصفية: من 12 إلى 24 شهرًا وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

المواصفات

Yellow	Visual	Color
mm ² /s 2.1		(Viscosity at 100°C (212°F
mm ² /s 675.0		(Viscosity at -40°C (-40°F
C / 512.6 °F° 267.0		Dry boiling point
C / 341.6 °F° 172.0		Wet boiling point

TECHNICAL DATA SHEET
2/3
Motul

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

06/25

MOTUL DOT 4 LV



سائل فرامل صناعي 100% طويل العمر
تخليقي 100% - فترة غيار طويلة

STANDARDS	
DOT 3, 116 DOT 4 116	FMVSS
(Classes 3, 4 & 6) 4925	ISO
J1703 J1704	SAE

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

