

100% синтетика, з подовженим терміном експлуатації
Для гідравлічних гальм і зчеплень - DOT 5.1 безсиліконова основа

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для всіх типів гальмівних систем і систем зчеплення з гідравлічним приводом, для яких регламентуються рідини, що відповідають стандартам DOT 3, DOT 4 або DOT 5.1 відповідно до рекомендацій виробника.

Рідина спеціально розроблена для використання в антиблокувальних гальмівних системах (ABS) та інших електронних програм та систем які стабілізують транспортний засіб (ESP, ASR,...).

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4 / 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE
ISO 4925 (5.1, 4 & 3)
SAE J1703

Рідина з подовженим інтервал експлуатації:

Температура кипіння гальмівної рідини, із вмістом води до 185°C і перевищує вимоги категорії DOT 3 (140°C) і DOT 4 (155°C), що дозволяє подовжити термін експлуатації даного продукту.

Гальмівні рідини DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 володіють здатністю абсорбувати, тобто поглинати вологу із повітря, що призводить до зменшення температури кипіння і зниження рівня безпеки.

Температура кипіння зволоженої рідини вказана за результатами проведення перевірки після одного року експлуатації.

Спеціально адаптована до антиблокувальних систем (ABS):

в'язкість (800 ср при -40 °C) нижча, в порівнянні з DOT 4 (1800 ср) і DOT 3 (1500 ср), що дозволяє рідині більш вільно циркулювати в клапанах системи антиблокування.

Не взаємодіє з ущільнювачами, які використовуються в гальмівній системі. Володіє антикорозійними властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Може змішуватись з рідинами DOT 3, DOT 4 і DOT 5.1 на безсиліконовій основі.

Не змішувати із гальмівними рідинами на силіконовій (DOT 5) і мінеральній (LHM) основі.

Продукт зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці без доступу вологи.

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL DOT 5.1

100% синтетика, з подовженим терміном експлуатації
Для гідравлічних гальм і зчеплень - DOT 5.1 безсиліконова основа

Рідина агресивна по відношенню до лаків, фарб і шкіри рук.

У випадку потрапляння на шкіру змити водою. Заміна гальмівної рідини відбувається раз на 12 місяців у відповідності з рекомендаціями виробника техніки.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Візуально	
Color		Жовтий
В'язкість при 100°C (212°F)		2.1 мм ² /с
В'язкість при -40 ° C (-40 ° F)		820.0 мм ² /с
Температура сухого кипіння		272.0 °C / 522.0 °F
Температура мокрого кипіння		185.0 °C / 365.0 °F