

**Fluido para transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida y sistemas hidráulicos. Technosynthese®**

## USO

**MOTUL® DRIVE MEGA-X ATF DEX III** es un fluido semisintético para transmisiones automáticas (ATF) formulado para su uso en sistemas que requieren los estándares DEXRON o MERCON.

Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida, cajas de engranajes de inversión marinos, transmisiones hidrostáticas y sistemas hidráulicos y mecánicos que especifican fluidos con las normas DEXRON o MERCON.

## PRESTACIONES

### HOMOLOGACIONES

DAIMLER DTFR 13C170 (former MB 236.9)  
MAN 339 Type V1  
MAN 339 Type Z1  
VOLVO 97340 AT100  
VOLVO 97341 AT101  
ZF TE-ML 03D  
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 14A  
ZF TE-ML 17C

### PRESTACIONES

VOITH H55.6335.xx (G607), DAIMLER DTFR 13C100 (former MB 236.1), DAIMLER DTFR 13C110 (former MB 236.11), DAIMLER DTFR 13C120 (former MB 236.2), DAIMLER DTFR 13C140 (former MB 236.7), DAIMLER DTFR 13C150 (former MB 236.8), FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, GENERAL MOTORS GM DEXRON III F, GENERAL MOTORS GM DEXRON III G, GENERAL MOTORS GM DEXRON III H, MAN 339 Type A, MAN 339 Type D, MAN 339 Type F, MAN 339 Type L1, MAN 339 Type L2, VOLVO 97325, VOLVO 97335, VOLVO 97337, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 21L

Este ATF con composición Technosynthese® ofrece una fluidez mejorada a bajas temperaturas en comparación con Dexron IIE, lo que permite cambios de marcha más suaves en condiciones climáticas frías.

**Fluido para transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida y sistemas hidráulicos. Technosynthese®**

Proporciona una mayor resistencia a la oxidación en comparación con la especificación Dexron IIE, lo que garantiza una mayor vida útil del fluido y una mejor protección bajo estrés térmico. La formulación ofrece un rendimiento estable de la película de aceite a altas temperaturas e incluye propiedades eficaces antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes para garantizar la fiabilidad a largo plazo y la protección de los componentes.

## RECOMENDACIONES

**MOTUL® DRIVE MEGA-X ATF DEX III** es adecuado para su uso y puede mezclarse con fluidos en los que se especifique DEXRON B, DEXRON-II D, DEXRON-IIE o DEXRON-III.

Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte el manual del propietario o de mantenimiento del vehículo o póngase en contacto con un servicio oficial del fabricante para obtener indicaciones específicas, ya que pueden variar.

También recomendamos utilizar la función de monitorización del aceite del vehículo para optimizar los intervalos de cambio y maximizar la protección del equipo.

## PROPIEDADES

|                              |            |                       |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| Color                        | ASTM D1500 | Rojo                  |
| Densidad a 20 °C             | ASTM D1298 | 0.851                 |
| Viscosidad a 40 °C (104 °F)  | ASTM D445  | 36 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosidad a 100 °C (212 °F) | ASTM D445  | 7 mm <sup>2</sup> /s  |
| Índice de viscosidad         | ASTM D2270 | 176                   |
| Punto congelación            | ASTM D97   | -54 °C / -65 °F       |
| Punto de inflamación         | ASTM D92   | 210 °C / 410 °F       |