



MOTUL DRIVE MEGA-X ATF DEX III

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e sistemas hidráulicos Technosynthese®

USO

O **MOTUL® DRIVE MEGA-X ATF DEX III** é um fluido semi sintético para transmissões automáticas (ATF), formulado para uso em sistemas que exigem as normas DEXRON ou MERCON.

É adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção hidráulica, caixas de engrenagens marítimas de inversão, transmissões hidrostáticas e ambos sistemas hidráulicos e mecânicos que especifiquem fluidos com as normas DEXRON ou MERCON.

PRESTAÇÕES

HOMOLOGAÇÕES	DAIMLER DTFR 13C170 (former MB 236.9) MAN 339 Type V1 MAN 339 Type Z1 VOLVO 97340 AT100 VOLVO 97341 AT101 ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 17C
PRESTAÇÕES	VOITH H55.6335.xx (G607), DAIMLER DTFR 13C100 (former MB 236.1), DAIMLER DTFR 13C110 (former MB 236.11), DAIMLER DTFR 13C120 (former MB 236.2), DAIMLER DTFR 13C140 (former MB 236.7), DAIMLER DTFR 13C150 (former MB 236.8), FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, GENERAL MOTORS GM DEXRON III F, GENERAL MOTORS GM DEXRON III G, GENERAL MOTORS GM DEXRON III H, MAN 339 Type A, MAN 339 Type D, MAN 339 Type F, MAN 339 Type L1, MAN 339 Type L2, VOLVO 97325, VOLVO 97335, VOLVO 97337, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 21L

Este ATF com composição Technosynthese® oferece melhor fluidez a baixas temperaturas em comparação com o Dexron IIE, permitindo comutação das velocidades mais suaves em condições de funcionamento em frio.

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE MEGA-X ATF DEX III

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e sistemas hidráulicos Technosynthese®

Oferece maior resistência à oxidação em relação à especificação Dexron IIE, garantindo maior vida útil do fluido e melhor proteção sob estresse térmico. A formulação proporciona um rendimento estável da película lubrificante em altas temperaturas e inclui propriedades eficazes antidesgaste, anticorrosão e antiespuma para garantir a fiabilidade a longo prazo e proteção dos componentes.

RECOMENDAÇÕES

O **MOTUL® DRIVE MEGA-X ATF DEX III** é adequado para utilização e pode ser misturado com fluidos que especifiquem DEXRON B, DEXRON-II D, DEXRON-IIE ou DEXRON-III.

As mudanças de óleo devem ser realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. Consulte o manual do proprietário ou de manutenção do veículo ou contatar com um Serviço Oficial do fabricante para indicações específicas, pois podem variar.

Também recomendamos o uso da função de monitorização de óleo do veículo para otimizar os intervalos de mudança de e maximizar a proteção do equipamento.

PROPRIEDADES

Color	ASTM D1500	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	36 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	7 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	176
Ponto de fluidez	ASTM D97	-54 °C / -65 °F
Ponto de inflamação	ASTM D92	210 °C / 410 °F