MOTUL DRIVE MEGA-X ATF DEX III

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e sistemas hidráulicos Technosynthese® - *NGEN* Core®

USO

O **MOTUL® DRIVE MEGA-X ATF DEX III** é um fluido semi sintético para transmissões automáticas (ATF), formulado para uso em sistemas que exigem as normas DEXRON ou MERCON.
Adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção hidráulica, caixas de engrenagens marítimas de inversão, transmissões hidrostáticas e ambos sistemas hidráulicos e mecânicos que especifiquem fluidos com as normas DEXRON ou MERCON.

A fórmula semi-sintética de alto rendimento **NGEN Core®** combina óleos de base refinados e virgens com a tecnologia exclusiva Technosynthese® Ester, proporcionando proteção consistente e um rendimento fiável para os motores modernos de serviço pesado e industrial.

PRESTAÇÕES

Este ATF com composição Technosynthese® oferece melhor fluidez a baixas temperaturas em comparação com o Dexron IIE, permitindo comutação das velocidades mais suaves em condições de funcionamento em frio.

Oferece maior resistência à oxidação em relação à especificação Dexron IIE, garantindo maior vida útil do fluido e melhor proteção sob estresse térmico. A formulação proporciona um rendimento estável da película lubrificante em altas temperaturas e inclui propriedades eficazes antidesgaste, anticorrosão e antiespuma para garantir a fiabilidade a longo prazo e proteção dos componentes.

RECOMENDAÇÕES

O **MOTUL® DRIVE MEGA-X ATF DEX III** é adequado para utilização e pode ser misturado com fluidos que especifiquem DEXRON B, DEXRON-II D, DEXRON-IIE ou DEXRON-III.

As mudanças de óleo devem ser realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. Consulte o manual do proprietário ou de manutenção do veículo ou contatar com um Serviço Oficial do fabricante para indicações específicas, pois podem variar.

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

MOTUL DRIVE MEGA-X ATF DEX III

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e sistemas hidráulicos Technosynthese® - *NGEN* Core®

Também recomendamos o uso da função de monitorização de óleo do veículo para otimizar os intervalos de mudança de e maximizar a proteção do equipamento.

PROPRIEDADES

Cor	ASTM D1500	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	36.2 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	7.4 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	176
Ponto de fluidez	ASTM D97	-54.0 °C / -65.0 °F
Ponto de inflamação	ASTM D92	210 °C / 410 °F

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

MOTUL DRIVE MEGA-X ATF DEX III

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e sistemas hidráulicos Technosynthese® - *NGEN* Core®

NORMAS	
DAIMLER	DTFR 13C170 (former MB 236.9)
Driventic	H55.6335.xx - Oil change interval up to 60,000 km, US SB 013/118 - Oil change interval up to 36,000 miles
MAN	339 Type V1, 339 Type Z1
VOITH	H55.6335.xx - Oil change interval up to 60,000 km, US SB 013/118 - Oil change interval up to 36,000 miles
VOLVO	97340 AT100, 97341 AT101
ZF	TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 14A, TE-ML 17C
DESEMPENHO OE	
DAIMLER	DTFR 13C100 (former MB 236.1), DTFR 13C110 (former MB 236.11), DTFR 13C120 (former MB 236.2), DTFR 13C140 (former MB 236.7), DTFR 13C150 (former MB 236.8)
FORD	ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H
GENERAL MOTORS	GM DEXRON III F, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H
MAN	339 Type A, 339 Type D, 339 Type F, 339 Type L1, 339 Type L2
VOLVO	97325, 97335, 97337
ZF	TE-ML 05L, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 21L

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com