



MOTUL DRIVE SUPRA 80W

Lubrificante per trasmissioni e differenziali trazione pesante Minerale

UTILIZZO

DRIVE SUPRA 80W è un lubrificante Estrema Pressione sviluppato per cambi di camion: Mercedes Benz, MAN o ZF (Ecolite, Ecomid, Ecosplit, AS-tronic 1 e 2 senza intarder).

Per tutte le scatole cambio, cambio/differenziale senza sistema a slittamento limitato operanti con carichi e velocità moderate, o scatole cambio, trasmissioni meccaniche non ipoidi e riduttori finali operanti con velocità di rotazione e carichi moderati.

PRESTAZIONI

DRIVE SUPRA 80W fornisce ottima protezione anti usura ed eccellenti proprietà lubrificanti per ridurre l'attrito. Compatibile con tutte le guarnizioni, contiene additivi che proteggono dalla corrosione e prevengono la formazione di schiuma.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 306	80W
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.886

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE SUPRA 80W

**Lubrificante per trasmissioni e differenziali trazione pesante
Minerale**

Viscosità a 40°C	ASTM D445	105.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	8.5 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	105
Pour point	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	219 °C / 426 °F



MOTUL DRIVE SUPRA 80W

**Lubrificante per trasmissioni e differenziali trazione pesante
Minerale**

SPECIFICHE	
API	GL-4
BOSCH	TE-ML 08
ZF	TE-ML 17A, TE-ML 24A
PRESTAZIONI OE	
MAN	341 Type E2