



MOTUL DRIVE SUPRA 85W-140

Lubrificante per differenziali e trasmissioni trazione pesante Minerale

UTILIZZO

è un lubrificante estrema pressione per trasmissioni

DRIVE SUPRA 85W-140 è un lubrificante estrema pressione per tutte le trasmissioni meccaniche, i riduttori e i differenziali ipodidi non a slittamento limitato. Particolarmente adatto ad applicazioni caratterizzate da carichi elevati a basse velocità di rotazione o carichi moderati ad alte velocità di rotazione.

DRIVE SUPRA 85W-140 è particolarmente consigliato quando la viscosità standard xxW-90 richiesta dal costruttore del cambio non è sufficiente per i carichi elevati, le condizioni gravose o le alte temperature cui è sottoposto il componente.

PRESTAZIONI

DRIVE SUPRA 85W-140 fornisce un'efficace protezione dall'usura. Il grado di viscosità SAE 140 rimane stabile dopo il test relativo allo sforzo di taglio, KRL20 ore, richiesto dalla norma SAE J306.

L'elevato potere lubrificante assicura una diminuzione dell'attrito e dell'usura. L'alta viscosità alle alte temperature garantisce una resistenza del film d'olio lubrificante in condizioni estreme di funzionamento: carichi pesanti, urti, alte temperature. La sua formulazione permette eccellente stabilità del film lubrificante alle alte temperature, oltre ad ottime proprietà anti usura e anti schiuma.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE SUPRA 85W-140

**Lubrificante per differenziali e trasmissioni trazione pesante
Minerale**

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 306	85W-140
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.893
Viscosità a 40°C	ASTM D445	339.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	25.1 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	96
Pour point	ASTM D97	-21.0 °C / -6.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	200 °C / 392 °F



MOTUL DRIVE SUPRA 85W-140

**Lubrificante per differenziali e trasmissioni trazione pesante
Minerale**

SPECIFICHE	
API	GL-4, GL-5
MIL-PRF	2105 D
PRESTAZIONI OE	
VOLVO	97310
PRODOTTI	
ZF	TE-ML 07A, TE-ML 08