



MOTUL DRIVE SUPRA 85W-90

Lubrificante trazione pesante per cambi e differenziali Minerale

UTILIZZO

DRIVE SUPRA 85W-90 è un lubrificante Estrema Pressione per tutte le trasmissioni, inclusi cambio sincronizzati e non, gruppi cambio/differenziale, scatole di rinvio e differenziali ipoidi senza slittamento limitato.

Formulato per lavorare in condizioni gravose, con carichi elevati a basse velocità di rotazione o carichi moderati ad alte velocità di rotazione.

PRESTAZIONI

DRIVE SUPRA 85W-90 fornisce eccellente protezione dall'usura e il grado di viscosità SAE 90 rimane stabile dopo il test relativo allo sforzo di taglio, KRL20 ore, richiesto dalla norma SAE J306.

L'elevato potere lubrificante assicura una diminuzione dell'attrito e dell'usura. Il grado di viscosità SAE 90 garantisce la stabilità delle proprietà del film lubrificante anche alle alte temperature e sotto carichi elevati, consentendo una riduzione dei rumori di funzionamento.

Compatibile con tutti i tipi di guarnizioni e materiali utilizzati nel cambio. Inoltre fornisce eccezionali proprietà anti corrosione e anti schiuma per fornire protezione nel lungo periodo e stabilità di funzionamento.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.



MOTUL DRIVE SUPRA 85W-90

**Lubrificante trazione pesante per cambi e differenziali
Minerale**

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 306	85W-90
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.892
Viscosità a 40°C	ASTM D445	179.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	16.5 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	97
Pour point	ASTM D97	-27.0 °C / -17.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	218 °C / 424 °F



MOTUL DRIVE SUPRA 85W-90

**Lubrificante trazione pesante per cambi e differenziali
Minerale**

SPECIFICHE	
API	GL-4, GL-5
MAN	342 Type M2
MIL-PRF	2105 D
ZF	TE-ML 05A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A
PRESTAZIONI OE	
MAN	342 Type M1
VOLVO	STD 1273.1
PRODOTTI	
ZF	TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 16C, TE-ML 16D

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com