

MOTUL DRIVE SUPRA ATF DEX II

**Fluido para transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida y hidráulicos.
Mineral**

USO

MOTUL® DRIVE SUPRA ATF DEX II es un fluido para transmisiones automáticas (ATF) de alta gama diseñado para su uso siempre que se requiera un fluido conforme a la especificación DEXRON II. Es adecuado para una amplia gama de sistemas, incluyendo cajas de cambios y transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida y circuitos hidráulicos.

Gracias a su excelente fluidez a bajas temperaturas y a su índice de viscosidad muy elevado, garantiza una lubricación fiable tanto a altas temperaturas de funcionamiento como a bajas temperaturas de arranque.

PRESTACIONES**HOMOLOGACIONES**

DAIMLER DTFR 13C170 (former MB 236.9)
MAN 339 Type V1
MAN 339 Type Z1
VOLVO 97340 AT100
VOLVO 97341 AT101
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 17C

PRESTACIONES

VOITH H55.6335.xx (G607), DAIMLER DTFR 13C100 (former MB 236.1), DAIMLER DTFR 13C110 (former MB 236.11), DAIMLER DTFR 13C120 (former MB 236.2), DAIMLER DTFR 13C140 (former MB 236.7), DAIMLER DTFR 13C150 (former MB 236.8), FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, GENERAL MOTORS GM DEXRON II D, GENERAL MOTORS GM DEXRON II E, MAN 339 Type A, MAN 339 Type D, MAN 339 Type F, MAN 339 Type L1, MAN 339 Type L2, VOLVO 97325, VOLVO 97335, VOLVO 97337, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 21L

MOTUL® DRIVE SUPRA ATF DEX II está formulado con aceites minerales de alta calidad y tecnología avanzada de aditivos para cumplir con los estrictos requisitos de la especificación Dexron IID. Está diseñado para proporcionar un excelente rendimiento de fricción, una protección fiable contra el desgaste y una alta resistencia a la oxidación. Estas propie-



MOTUL DRIVE SUPRA ATF DEX II

Fluido para transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida y hidráulicos.
Mineral

dades ayudan a garantizar un cambio de marchas suave, una mayor vida útil de la transmisión y un rendimiento constante en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

RECOMENDACIONES

MOTUL® DRIVE SUPRA ATF DEX II es adecuado para su uso y mezclado con fluidos en los que se especifica DEXRON B.

Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte el manual del propietario de su vehículo o póngase en contacto con un concesionario para obtener instrucciones específicas, ya que estas pueden variar.

También recomendamos utilizar un programa de control del aceite para optimizar los intervalos de cambio de aceite y maximizar la protección del equipo.

PROPIEDADES

Color	ASTM D1500	Rojo
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.851
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	39 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	8 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	176
Punto congelación	ASTM D97	-45 °C / -49 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	210 °C / 410 °F