

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e hidráulicos Mineral

USO

O **MOTUL® DRIVE SUPRA ATF DEX II** é um fluido de transmissão automática (ATF) premium concebido para utilização sempre que seja necessário um fluido de acordo com a especificação DEXRON II. É adequado para uma vasta gama de sistemas, incluindo caixas de velocidades e transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e circuitos hidráulicos.

Graças à sua excelente fluidez a baixas temperaturas e ao seu índice de viscosidade muito elevado, garante uma lubrificação fiável tanto em altas temperaturas de funcionamento como em baixas temperaturas de arranque.

PRESTAÇÕES

HOMOLOGAÇÕES

DAIMLER DTFR 13C170 (former MB 236.9)
MAN 339 Type V1
MAN 339 Type Z1
VOLVO 97340 AT100
VOLVO 97341 AT101
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 17C

PRESTAÇÕES

VOITH H55.6335.xx (G607), DAIMLER DTFR 13C100 (former MB 236.1), DAIMLER DTFR 13C110 (former MB 236.11), DAIMLER DTFR 13C120 (former MB 236.2), DAIMLER DTFR 13C140 (former MB 236.7), DAIMLER DTFR 13C150 (former MB 236.8), FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, GENERAL MOTORS GM DEXRON II D, GENERAL MOTORS GM DEXRON II E, MAN 339 Type A, MAN 339 Type D, MAN 339 Type F, MAN 339 Type L1, MAN 339 Type L2, VOLVO 97325, VOLVO 97335, VOLVO 97337, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 21L

O **MOTUL® DRIVE SUPRA ATF DEX II** é formulado com óleos minerais de base premium e tecnologia avançada de aditivos para atender aos rigorosos requisitos da especificação Dexron IID. Foi projetado para oferecer excelente rendimento ao atrito, proteção confiável contra desgaste e alta resistência à oxidação. Essas propriedades ajudam a garantir



MOTUL DRIVE SUPRA ATF DEX II

Fluido para transmissões automáticas, conversores de binário, sistemas de direção assistida e hidráulicos
Mineral

mudanças de velocidade suaves, maior vida útil da transmissão e rendimento consistente em uma ampla gama de condições operacionais.

RECOMENDAÇÕES

O **MOTUL® DRIVE SUPRA ATF DEX II** é adequado para utilização e misturado com fluidos onde o DEXRON B é especificado.

As mudanças de óleo devem ser realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. Consulte o manual do proprietário do seu veículo ou contacte um concessionário para obter orientações específicas, uma vez que estas podem variar.

Também recomendamos a utilização de um programa de monitorização de óleo para otimizar os intervalos de mudança de óleo e maximizar a proteção do equipamento.

PROPRIEDADES

Color	ASTM D1500	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	39 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	8 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	176
Ponto de fluidez	ASTM D97	-45 °C / -49 °F
Ponto de inflamação	ASTM D92	210 °C / 410 °F