



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

Lubricante para Transmisiones Manuales de Servicio Pesado
(Heavy Duty)
LD – Long Drain (Cambio Alargado)
100% Sintético

USO

MOTUL® DRIVE ULTIMA75W-80 LD está específicamente diseñado para transmisiones manuales sincronizadas de vehículos comerciales que operan bajo cargas elevadas e intervalos de cambio prolongados, con o sin sistemas de retarder. Su avanzada formulación también es adecuada para cajas de cambios, unidades combinadas de caja de cambios/diferencial (sin deslizamiento limitado), cajas de transferencia, transmisiones mecánicas sin engranajes hipoidales y engranajes reductores que operan bajo cargas y velocidades de rotación moderadas a severas.

PRESTACIONES

NORMAS	API GL-4
HOMOLOGACIONES	MAN 341 Type Z4
	ZF TE-ML 02L
	ZF TE-ML 01L
	ZF TE-ML 16K
	ZF TE-ML 13
PRESTACIONES	IVECO 18-1807 MGS1

MOTUL® DRIVE ULTIMA75W-80 LD está reforzado con aditivos Extrema Presión (EP) para proporcionar una protección eficaz contra el desgaste. Ofrece una alta estabilidad térmica, lo que garantiza un rendimiento fiable a altas temperaturas y una vida útil prolongada. Este aceite ofrece una gran resistencia a la corrosión y a la formación de espuma, y es compatible con todos los tipos de juntas comunes y metales amarillos que se utilizan habitualmente en una caja de cambios.

Además, **MOTUL® DRIVE ULTIMA75W-80 LD** ofrece las siguientes cualidades:

- El equilibrio entre durabilidad y eficiencia de combustible reduce los costes operativos y minimiza el mantenimiento.
- La capacidad de carga mejorada evita averías en los componentes y la consiguiente inmovilización del vehículo.
- Los intervalos de cambio de aceite prolongados mantienen la durabilidad, lo que permite que los vehículos circulen durante más tiempo.
- Las homologaciones OEM proporcionan una amplia cobertura, lo que lo convierte en un excelente lubricante de servicio para flotas mixtas.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

Lubricante para Transmisiones Manuales de Servicio Pesado (Heavy Duty)
LD – Long Drain (Cambio Alargado)
100% Sintético

RECOMENDACIONES

Se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte el manual del propietario o de mantenimiento del vehículo o póngase en contacto con un servicio oficial del fabricante para obtener indicaciones específicas, ya que pueden variar.

También recomendamos utilizar la función de monitorización del aceite del vehículo para optimizar los intervalos de cambio y maximizar la protección del equipo.

PROPIEDADES

Color	ASTM D1500	Ámbar
Grado de viscosidad	SAE J 306	75W-80
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.857
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	59 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	153
Punto congelación	ASTM D97	-42 °C / -44 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	234 °C / 453 °F