

**Lubrifiant pour transmission manuelle à usage intensif
LD – Long Drain
100% synthetic**

CONSEILS D'UTILISATIONS

DRIVE ULTIMA 75W-80 LD est spécialement conçu pour les transmissions manuelles synchronisées des véhicules utilitaires fonctionnant sous des charges élevées et avec des intervalles de vidange prolongés, avec ou sans système de ralentiisseur.

Sa formulation avancée convient également aux boîtes de vitesses, aux unités combinées boîte de vitesses/différentiel (sans glissement limité), aux boîtes de transfert, aux transmissions mécaniques sans engrenages hypoïdes et aux réducteurs fonctionnant sous des charges et des vitesses de rotation modérées à sévères.

PERFORMANCES

DRIVE ULTIMA 75W-80 LD est enrichi d'additifs extrême pression (EP) pour offrir une protection anti-usure efficace. Il offre une grande stabilité thermique, garantissant des performances fiables à des températures élevées et une durée de vie prolongée. Le produit offre une forte résistance à la corrosion et au moussage et est compatible avec tous les types de joints courants et les métaux jaunes généralement utilisés dans les boîtes de vitesses.

De plus, DRIVE ULTIMA 75W-80 LD offre les qualités suivantes :

L'équilibre entre durabilité et rendement énergétique réduit les coûts d'exploitation et minimise l'entretien.

La capacité de charge améliorée prévient les pannes de composants et les temps d'arrêt des véhicules qui en découlent.

Les intervalles de vidange prolongés maintiennent la durabilité tout en permettant aux véhicules de rouler plus longtemps.

Les homologations OEM offrent une couverture étendue, ce qui en fait un excellent produit de remplissage pour les flottes mixtes.

RECOMMANDATIONS

Peut être mélangé avec des huiles synthétiques ou minérales.

Les vidanges d'huile doivent être effectuées conformément aux recommandations du fabricant. Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule ou contactez un concessionnaire pour obtenir des directives spécifiques, car celles-ci varient.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Félix Faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

01/26



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

**Lubrifiant pour transmission manuelle à usage intensif
LD – Long Drain
100% synthetic**

Nous recommandons également l'utilisation d'un programme de surveillance de l'huile afin d'optimiser les intervalles de vidange et de maximiser la protection de l'équipement.

PROPRIÉTÉS

Couleur	ASTM D1500	Ambre
Grade de viscosité	SAE J 306	75W-80
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.857
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	59 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	153
Point d'écoulement	ASTM D97	-42 °C / -44 °F
Point éclair	ASTM D92	234 °C / 453 °F



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

Lubrifiant pour transmission manuelle à usage intensif
LD – Long Drain
100% synthetic

NORMES	
API	GL-4
MAN	341 Type Z4
ZF	TE-ML 01L, TE-ML 02L, TE-ML 13, TE-ML 16K
OE - PERFORMANCE	
IVECO	18-1807 MGS1