



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

Lubrificante trazione pesante per trasmissioni manuali
LD – Long Drain
100% sintetico

UTILIZZO

DRIVE ULTIMA 75W-80 LD è un lubrificante sviluppato per trasmissioni manuali sincronizzate di veicoli commerciali soggetti a carichi pesanti e con intervalli di cambio estesi, con o senza retarder.

La sua formulazione è adatta a cambi, sistemi cambio/differenziale (senza slittamento limitato), scatole di rinvio, trasmissioni meccaniche senza ingranaggi ipoidi e rituttori operanti con carichi moderati o severi a differenti regimi di rotazione.

PRESTAZIONI

DRIVE ULTIMA 75W-80 LD è formulato con additivi Estrema Pressione per fornire efficace protezione dall'usura. Permette elevata stabilità termica, affidabilità di prestazioni alle alte temperature ed intervalli di cambio estesi. Il prodotto offre grande resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma ed è compatibile con tutti i tipi di guarnizioni e con i metalli gialli tipicamente utilizzati nei cambi.

Inoltre, **DRIVE ULTIMA 75W-80 LD** ha le seguenti caratteristiche:

- Bilancio tra durata e risparmio di carburante per ridurre i costi operativi e le manutenzioni.
- Migliore gestione dei carichi per prevenire la rottura dei componenti e i conseguenti periodi di fermo.
- Intervalli di cambio estesi per ridurre la manutenzione dei veicoli.
- Le approvazioni dei costruttori per renderlo adatto come prodotto unico per flotte miste.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

Lubrificante trazione pesante per trasmissioni manuali
LD – Long Drain
100% sintetico

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 306	75W-80
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.857
Viscosità a 40°C	ASTM D445	58.6 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	9.8 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	153
Pour point	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	234 °C / 453 °F



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD

Lubrificante trazione pesante per trasmissioni manuali
LD – Long Drain
100% sintetico

SPECIFICHE	
API	GL-4
MAN	341 Type Z4
ZF	TE-ML 01L, TE-ML 02L, TE-ML 13, TE-ML 16K
PRESTAZIONI OE	
IVECO	18-1807 MGS1