



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90

**Lubrificante per cambi manuali trazione pesante
100% sintetico**

UTILIZZO

DRIVE ULTIMA 75W-90 è un lubrificante trasmissioni completamente sintetico da utilizzare in cambi manuali, riduttori e differenziali in un vasto campo di applicazioni, inclusi veicoli commerciali, macchine agricole e macchine movimento terra.

Questo lubrificante è particolarmente adatto per veicoli commerciali che richiedano le approvazioni ZF, Scania o MAN per trasmissioni manuali. Formulato per l'uso in cambi di veicoli commerciali, offre compatibilità con i sincronizzatori e pulizia superiore.

PRESTAZIONI

Formulato con oli base sintetici di elevata qualità e additivi con moderna tecnologia, **DRIVE ULTIMA 75W-90** offre molteplici benefici per le trasmissioni trazione pesante:

- Eccezionale capacità di gestione dei carichi, assicurando efficace funzionalità in condizioni di pressioni estreme e carichi impulsivi.
- Eccellente protezione dal degrado termico e dall'ossidazione, riducendo l'usura e minimizzando la corrosione.
- Migliore stabilità al taglio per prestazioni ottimali e intervalli di sostituzione estesi.
- Cambio marcia dolce anche alle basse temperature.
- Eccezionale protezione degli ingranaggi per una durata estesa dei componenti in condizioni di utilizzo severe.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90

**Lubrificante per cambi manuali trazione pesante
100% sintetico**

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 306	75W-90
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.852
Viscosità a 40°C	ASTM D445	104.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	16.7 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	175
Pour point	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D97	-45 °C / -49 °F



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90

**Lubrificante per cambi manuali trazione pesante
100% sintetico**

SPECIFICHE	
API	GL-4
MAN	341 Type GA2
SCANIA	STO 2:0 G
PRESTAZIONI OE	
MAN	341 Type E2, 341 Type Z2
PRODOTTI	
ZF	TE-ML 02B, TE-ML 06L, TE-ML 08, TE-ML 17A, TE-ML 24A

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com