

Nutzfahrzeug-Schaltgetriebeöl
TDL – Total Drive Line
Synthese-Technologie

ANWENDUNGSHINWEISE

DRIVE ULTIMA75W-90 TDL ist ein Hochleistungsgetriebeöl auf Basis Synthese-Technologie, speziell für den Einsatz in modernen Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben und Hinterachsen entwickelt wurde. Moderne Formulierung kann für die Anwendung im gesamten Antriebsstrang verwendet werden. Dadurch werden die Wartungsverfahren vereinfacht und die Lagerbevorratung in Fuhrparks und Gewerbebetrieben reduziert.

Dieses Hochleistungsgetriebeöl eignet sich für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Bussen, Landmaschinen und Baumaschinen, für die ein **Total Driveline Lubricant (TDL)** vorgeschrieben ist. Es ist besonders für Scania-Schaltgetriebe geeignet, für die Scania STO 1:0 vorgeschrieben ist.

PERFORMANCE

DRIVE ULTIMA75W-90 TDL verfügt über exzellente Tieftemperatureigenschaften, welche die Schmierung bei kalten Temperaturen erleichtern und das Ansprechverhalten verbessern und Schaltvorgänge bei sehr niedrigen Temperaturen erleichtern.

Moderne synthetische Grundöle und Additive, bieten zahlreiche Vorteile für hochbelastete Antriebsstränge und eine überlegende Performance im Vergleich zu herkömmlichen Getriebeölen:

Extreme Pressure (EP)-Additive für wirksamen Verschleißschutz

Hohe thermische Stabilität für zuverlässige Performance bei hohen Temperaturen

Verlängerte Lebensdauer

Hohe Korrosionsschutz und Schutz vor Aufschäumen

Kompatibel mit allen gängigen Dichtungstypen und Gelbmetalllegierungen, die in Getrieben verwendet werden.



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL

Nutzfahrzeug-Schaltgetriebeöl
TDL – Total Drive Line
Synthese-Technologie

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Kann mit synthetischen oder mineralischen Ölen gemischt werden.

Der Ölwechsel sollte gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden. Benutzerhandbuch konsultieren oder an einen Händler, um modellspezifische Herstellerinformationen zu erhalten, da diese variieren.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	ASTM D1500	Bräunlich
Viskosität	SAE J 306	75W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.865
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	104.0 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	15.3 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	156
Pourpoint	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	207 °C / 405 °F



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL

Nutzfahrzeug-Schaltgetriebeöl
TDL – Total Drive Line
Synthese-Technologie

STANDARDS	
API	GL-4, GL-5
MIL-PRF	2105 D, 2105 E
SCANIA	STO 1:0
PRODUKTE	
ZF	TE-ML 07A, TE-ML 08