

**MOTUL DS AGRI SYNT 10W-40**

**Lubricante multifuncional para maquinaria agrícola**  
**Aceite lubricante multifuncional para maquinaria agrícola**  
**Technosynthese®**

**USO**

**DS AGRI SYNT 10W-40** es un lubricante Technosynthese® multifuncional para maquinaria agrícola.

**PRESTACIONES**

**DS AGRI SYNT 10W-40** es un lubricante multifuncional, Technosynthese® reforzado con una base sintética.

**DS AGRI SYNT 10W-40** cumple con la mayoría de los requisitos más recientes de los fabricantes de maquinaria agrícola. Adecuado para motores Diesel, turboalimentados o no, motores de gasolina, transmisiones mecánicas, frenos húmedos y sistemas hidráulicos.

**DS AGRI SYNT 10W-40** se recomienda para máquinas agrícolas nuevas que trabajen en condiciones severas: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, RENAULT, CLASS, DEUTZ, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI...

**RECOMENDACIONES**

Intervalos de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

**PROPIEDADES**

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20 °C		0.875
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	94.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.4 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	149.0
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	11.3 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 °C / 438.0 °F



## MOTUL DS AGRI SYNT 10W-40

Lubricante multifuncional para maquinaria agrícola  
Aceite lubricante multifuncional para maquinaria agrícola  
Technosynthese®

NORMAS	
AFNOR	48603 HV (Hidráulico)
API	CF-4 (Motor), CH-4/SF (Motor), GL-4 (Transmisión)
FORD	30/40 (Transmisión), M2C 159 B (Transmisión)
ISO	VG 68 / 100 (Hidráulico)
SAE	10W-40 (Motor), 80W-90 (Transmisión)
PRESTACIONES OE	
CATERPILLAR	TO-2 (Transmisión)
GENERAL MOTORS	ALLISON C4 (Transmisión)
JOHN DEERE	JDM 27 (Transmisión)
MASSEY FERGUSON	MF 1139 / 1144 / 1145 (Transmisión)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1 (Motor)
PRODUCTOS	
ZF	TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmisión)

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com