

DS AGRI SYNT 10W-40

BASE SINTÉTICA

DS AGRI SYNT 10W-40 es un lubricante Technosynthese® multiuso, reforzado con una base sintética.

APLICACIONES

DS AGRI SYNT 10W-40 cumple con la mayoría de los últimos requisitos de los fabricantes de maquinaria agrícola y es apto para motores diésel, turboalimentados o no, de gasolina, transmisiones mecánicas, frenos húmedos y sistemas hidráulicos.

Está recomendado para maquinaria agrícola de nueva generación, sometida a condiciones de uso muy exigentes: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, RENAULT, CLASS, DEUTZ, NEW HOLLAND/FORD/FIAT AGRI...

VENTAJAS

- Extraordinarias propiedades dispersivas: el control de hollín evita la obstrucción del filtro de aceite a lo largo de todo el intervalo de servicio.
- Evitar el pulido de conductos.
- Control de depósitos alrededor de los aros aumenta la protección del motor y su vida útil.
- Arranque sencillo del motor en frío y reducción del tiempo de espera operativo de los sistemas hidráulicos, protección anti-desgaste y control de volatilidad.
- Un único lubricante para motor/transmisiones (cajas de cambio y ejes)/Frenos húmedos/Sistemas hidráulicos para evitar confusión por mal uso o mezcla.

		DS AGRI SYNT 10W-40
Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.875
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	94,1 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14,4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	149,0
Punto de inflamación	ASTM D92	226,0 °C / 438,0 °F
Punto congelación	ASTM D97	-36,0 °C / -33,0 °F
TBN	ASTM D2896	11,3 mg KOH/g

PERFORMANCES

DS AGRI SYNT 10W-40 Cumple y excede la mayoría de las especificaciones OEM

- CATERPILLAR - TO-2 (Transmisión)
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 (Motor)
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 / 228.1 / 228.3
- GENERAL MOTORS - ALLISON C4 (Transmisión)
- JOHN DEERE - JDM 27 (Transmisión)
- MASSEY FERGUSON - MF 1139 / 1144 / 1145 (Transmisión)
- ZF - TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmisión)

DS AGRI SYNT 10W-40 Homologado por:

- FORD - M2C 159 B (Transmisión)
- FORD - 30/40 (Transmisión)

DS AGRI SYNT 10W-40 Cumple con las siguientes especificaciones:

- SAE - 10W-40 (Motor) / 80W-90 (Transmisión)
- API - CH-4 / SF (Motor) / CF-4 (Motor) / GL-4 (Transmisión)
- ACEA - E5 (Motor)
- AFNOR - 48603 HV (Hidráulico)
- ISO - VG 68 / 100 (Hidráulico)

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene información sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concentrados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.