

Huile multi-usage pour engins agricoles
Multipurpose lubricant for farm machines
Technosynthese®

CONSEILS D'UTILISATIONS

DS AGRI SYNT 10W-40 est une huile Technosynthese® multifonctionnelle renforcée par une base synthétique.

PERFORMANCES

DS AGRI SYNT 10W-40 is a Technosynthese® multipurpose lubricant reinforced with a synthetic base.

DS AGRI SYNT 10W-40 meets most of the latest requirements of farm machines manufacturers. Suitable for Diesel engines, turbocharged or not, Gasoline engines, mechanical transmissions, wet brakes and hydraulic systems.

DS AGRI SYNT 10W-40 is recommended for new farm machines working under severe conditions: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, RENAULT, CLASS, DEUTZ, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI...

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandation du constructeur et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-40
Densité à 20°C		0.875
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	94.1 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.4 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	149.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	11.3 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	226.0 °C / 438.0 °F

Huile multi-usage pour engins agricoles
Multipurpose lubricant for farm machines
Technosynthese®

NORMES	
AFNOR	48603 HV (Hydraulique)
API	CF-4 (Moteur), CH-4/SF (Moteur), GL-4 (Transmission)
FORD	30/40 (Transmission), M2C 159 B (Transmission)
ISO	VG 68 / 100 (Hydraulique)
SAE	10W-40 (Moteur), 80W-90 (Transmission)
OE - PERFORMANCE	
CATERPILLAR	TO-2 (Transmission)
GENERAL MOTORS	ALLISON C4 (Transmission)
JOHN DEERE	JDM 27 (Transmission)
MASSEY FERGUSON	MF 1139 / 1144 / 1145 (Transmission)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1 (Moteur)
PRODUITS	
ZF	TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmission)