

DS AGRI SYNT 10W-40

BASE SINTÉTICA

Óleo multifuncional reforçado por uma base de síntese "Technosynthese®".

APLICAÇÕES

Óleo multifuncional reforçado por uma base de síntese "Technosynthese®".

Cumprir os requisitos de desempenho mais recentes dos fabricantes de equipamento agrícola, motores a diesel atmosféricos e turbocomprimidos e a gasolina, transmissões mecânicas, travões e embraiagens molhados e circuitos hidráulicos.

A aconselhar para todos os equipamentos recentes ou que trabalham de forma intensiva: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, DEUTZ, etc.

VANTAGENS

- Excepcionais propriedades dispersivas: o controlo de fuligem evita o entupimento do filtro do óleo durante todo o intervalo da mudança do óleo.
- Evita o polimento das camisas.
- Controlo de depósitos junto dos segmentos que aumenta a proteção e longevidade do motor.
- Fácil arranque do motor com temperaturas frias e reduzido tempo de execução dos sistemas hidráulicos, proteção antidesgaste e controlo de volatilidade.
- Um único lubrificante para lubrificar Motor / Transmissões (caixas de velocidades e eixos) / Travões molhados / Sistemas hidráulicos de modo a evitar utilização incorreta ou mistura.

		DS AGRI SYNT 10W-40
Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.875
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	94,1 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14,4 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	149,0
Punto de inflamación	ASTM D92	226,0 ° C / 438,0 ° F
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36,0 ° C / -33,0 ° F
TBN	ASTM D2896	11,3 mg KOH / g

PERFORMANCES

DS AGRI SYNT 10W-40 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- CATERPILLAR - TO-2 (Transmissão)
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 (Motor)
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 / 228.1 / 228.3
- GENERAL MOTORS - ALLISON C4 (Transmissão)
- JOHN DEERE - JDM 27 (Transmissão)
- MASSEY FERGUSON - MF 1139 / 1144 / 1145 (Transmissão)
- ZF - TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmissão)

DS AGRI SYNT 10W-40 aprovado por:

- FORD - M2C 159 B (Transmissão)
- FORD - 30/40 (Transmissão)

DS AGRI SYNT 10W-40 atende as seguintes normas:

- SAE - 10W-40 (Motor) / 80W-90 (Transmissão)
- API - CH-4 / SF (Motor) / CF-4 (Motor) / GL-4 (Transmissão)
- ACEA - E5 (Motor)
- AFNOR - 48603 HV (Hidráulico)
- ISO - VG 68 / 100 (Hidráulico)

RECOMENDAÇÕES

Mudanças: segundo a recomendação e a adaptar segundo a sua própria utilização.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.