



MOTUL DS SUPER AGRI 10W-30

Lubricante multiuso STOU para tractores y maquinaria agrícola
Lubricante multiuso STOU para tractores y maquinaria agrícola
Mineral

USO

DS SUPER AGRI 10W-30 es un lubricante multifuncional tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) para tractores y maquinaria agrícola: motores diésel turboalimentados o no, motores de gasolina, transmisiones, frenos sumergidos, sistemas hidráulicos.

PRESTACIONES

DS SUPER AGRI 10W30 está recomendado para las siguientes marcas de maquinaria agrícola utilizada bajo condiciones normales: CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD / FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Group...

DS SUPER AGRI 10W-30 dispone de aprobación ZF TE-ML 06 D: para transmisiones ZF tipo Eccom 1.5 montadas en tractores del grupo Same-Deutz-Fahr Group y/o otras marcas...

RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: de acuerdo con los requisitos del fabricante y las condiciones de uso particulares.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C		0.876
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	68.7 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	147.0
Punto de gota	ASTM D97	-36 °C / -33 °F
TBN	ASTM D2896	11.4 mg KOH/g
Prueba de desgaste abrasivo FZG		

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL DS SUPER AGRI 10W-30

Lubricante multiuso STOU para tractores y maquinaria agrícola
Lubricante multiuso STOU para tractores y maquinaria agrícola
Mineral

Punto de inflamación

ASTM D92

222.0 °C / 432.0 °F

Lubricante multiuso STOU para tractores y maquinaria agrícola
Lubricante multiuso STOU para tractores y maquinaria agrícola
Mineral

NORMAS	
ACEA	E2 (Motor)
AFNOR	48603 HV (Hidráulico)
API	CF-4/SF (Motor), GL-4 (Transmisión)
CASE IH	MS 1118 / 1207 / 1209 (Transmisión)
CATERPILLAR	TO-2 (Transmisión)
FORD	ESN M2C 41B / 121E / 134D / 159C (Transmisión)
ISO	VG 68 (Hidráulico)
JOHN DEERE	JDM J27 / J20C (Transmisión)
SAE	10W-30 (Motor)
PRESTACIONES OE	
ALLISON TRANSMISSION	C-4 (Transmisión)
MASSEY FERGUSON	CMS M 1127 / 1135 / 1141 / 1144 / 1145 (Transmisión)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1 / 228.1 / 228.3 (Prestaciones del motor y limpieza del pistón)
NEW HOLLAND	NH 024C / 324B / 410B / 540B (Transmisión)
SAME	DEUTZ - FAHR (Transmisión)
SINOTRUK (CNHTC)	CNH MAT 3525 (Transmisión), CNH MAT 3525 (Transmisión)
PRODUCTOS	
ZF	TE-ML 06B / 06D / 06N / 07B (Transmisión bajo N° ZF001103)

