



MOTUL DS SUPER AGRI 15W-40

Lubricante multiuso para maquinaria agrícola
Aceite lubricante Multifuncional para Maquinaria Agrícola
Mineral

USO

DS SUPER AGRI 15W-40 es un lubricante multiuso para maquinaria agrícola moderna: motores diésel turboalimentados o no, motores de gasolina, transmisiones, frenos húmedos, sistemas hidráulicos.

PRESTACIONES

Desempenho para controle da fuligem: API CI-4 / ACEA E7. Propriedades dispersantes excepcionais para evitar entupimento do filtro de óleo e para manter a limpeza do motor durante o período entre trocas.

Proporciona frenagem eficiente e sem ruídos em freios refrigerados a óleo.

Ótima fluidez em baixa temperatura para atuação mais rápida.

Um único lubricante para lubrificar o motor, transmissões (caixas de marcha e eixos), freios refrigerados a óleo e sistemas hidráulicos, para evitar mau uso ou combinações incorretas.

RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: de acuerdo con los requisitos del fabricante y las condiciones de uso particulares.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C		0.884
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	94.4 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	139.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	11.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL DS SUPER AGRI 15W-40

Lubricante multiuso para maquinaria agrícola
Aceite lubricante Multifuncional para Maquinaria Agrícola
Mineral

NORMAS	
ACEA	E5 MOTOR: (control de hollín)
AFNOR	48603 HV (HIDRÁULICO)
API	CF-4/SF (MOTOR), CH-4 (MOTOR), GL-4 (TRANSMISIÓN)
ISO	VG 68 / 100 (HIDRÁULICO)
SAE	15W-40 (MOTOR), 80W-90 (TRANSMISIÓN)
PRESTACIONES OE	
ALLISON TRANSMISSION	C-4 (Transmission)
CATERPILLAR	TO-2 (Transmission)
FORD	30/40 (Transmission), M2C 159 B (Transmission)
JOHN DEERE	JDM 27 (Transmission)
MASSEY FERGUSON	MF 1139 / MF 1144 (Transmission)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1
PRODUCTOS	
ZF	TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmission)

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com