

**Huile multifonctionnelle pour engins agricoles**  
**Multipurpose Lubricant For Farm machines**  
**Minérale**

## CONSEILS D'UTILISATIONS

**DS SUPER AGRI 15W-40** est une huile multifonctionnelle adaptée aux machines agricoles : moteurs diesel, turbocompressés ou essence, transmission, freins et embrayages immergés, hydraulique.

## PERFORMANCES

Desempenho para controle da fuligem: API CI-4 / ACEA E7. Propriedades dispersantes excepcionais para evitar entupimento do filtro de óleo e para manter a limpeza do motor durante o período entre trocas.

Proporciona frenagem eficiente e sem ruídos em freios refrigerados a óleo.

Ótima fluidez em baixa temperatura para atuação mais rápida.

Um único lubrificante para lubrificar o motor, transmissões (caixas de marcha e eixos), freios refrigerados a óleo e sistemas hidráulicos, para evitar mau uso ou combinações incorretas.

## RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeur et adapter selon votre propre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
Densité à 20°C		0.884
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	94.4 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	13.5 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	139.0
Point de goutte	ASTM D97	-33 °C / -27 °F
TBN	ASTM D2896	11.0 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F

**Huile multifonctionnelle pour engins agricoles**  
**Multipurpose Lubricant For Farm machines**  
**Minérale**

NORMES	
ACEA	E5 (Engine soot control)
AFNOR	48603 HV (Hydraulic)
API	CF-4/SF (Engine), CH-4 (Engine), GL-4 (Transmission)
ISO	VG 68 / 100 (Hydraulic)
SAE	15W-40 (Engine), 80W-90 (Transmission)
OE - PERFORMANCE	
ALLISON TRANSMISSION	C-4 (Transmission)
CATERPILLAR	TO-2 (Transmission)
FORD	30/40 (Transmission), M2C 159 B (Transmission)
JOHN DEERE	JDM 27 (Transmission)
MASSEY FERGUSON	MF 1139 / MF 1144 (Transmission)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1 (Engine)
PRODUITS	
ZF	TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmission)