

DS SUPER AGRI 15W-40

Base mineral

DS SUPER AGRI 15W-40 é um lubrificante multiusos para máquinas agrícolas modernas: motores diesel turboalimentados ou não, motores a gasolina, transmissões, travões molhados, sistemas hidráulicos.

APLICAÇÕES

DS SUPER AGRI 15W-40 é recomendado para as seguintes máquinas agrícolas que operam em condições normais: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, RENAULT, DEUTZ NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI...

VANTAGENS

- Controlo de depósitos junto dos segmentos que aumenta a proteção e longevidade do motor.
- Excepcionais propriedades dispersivas, o controlo de fuligem evita o entupimento do filtro do óleo durante todo o intervalo da mudança do óleo.
- Proteção antidesgaste.
- Um único lubrificante para lubrificar o motor, transmissões (caixas de velocidades e eixos), travões molhados, sistemas hidráulicos, de modo a evitar utilização incorreta ou mistura.

		DS SUPER AGRI 15W-40
Grau de viscosidade	SAE J 300	15W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.884
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	94,4 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13,5 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	139,0
Punto de inflamación	ASTM D92	234,0 ° C / 453,0 ° F
Ponto de gota	ASTM D97	-33 ° C / -27 ° F
TBN	ASTM D2896	11,0 mg KOH / g

PERFORMANCES

DS SUPER AGRI 15W-40 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- FORD - M2C 159 B
- FORD - 30/40
- JOHN DEERE - JDM 27
- CATERPILLAR - TO-2
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1
- ALLISON TRANSMISSION - C-4
- ZF - TE-ML 06B / 06C / 07B
- MASSEY FERGUSON - MF 1135 / 1144

DS SUPER AGRI 15W-40 atende as seguintes normas:

- SAE - 15W-40 (MOTOR) / 80W-90 (TRANSMISSION)
- API - CF-4 / SF (MOTOR) / CH-4 (MOTOR) / GL-4 (TRANSMISSION)
- ACEA - E5 MOTOR - (controlo de fuligem)
- AFNOR - 48603 HV (HIDRÁULICO)
- ISO - VG 68 / 100 (HIDRÁULICO)

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: de acordo com os requisitos do fabricante e ajustar de acordo com a sua utilização.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.