

DS SUPERAGRI 10W30

BASE MINERAL

DS SUPER AGRI 10W-30 é um lubrificante multiusos tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) para tratores e máquinas agrícolas: motores diesel turboalimentados ou não, motores a gasolina, transmissões, travões molhados, sistemas hidráulicos.

APLICAÇÕES

DS SUPER AGRI 10W-30 é recomendado para as seguintes máquinas agrícolas que operam em condições normais: CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD / FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Group...

DS SUPER AGRI 10W-30 tem homologação ZF TE-ML 06 D: para transmissões ZF Ecom 1.5 type equipadas com tratores Same-Deutz-Fahr Group e/ou outras marcas...

VANTAGENS

- Excepcionais propriedades dispersivas para evitar o entupimento do filtro e manter a limpeza do motor durante todo o intervalo de mudança do óleo.
- Proporciona travagem eficaz e silenciosa dos travões molhados.
- Um lubrificante único e simples para lubrificar o motor, transmissões (caixas de velocidades e eixos), travões molhados, sistemas hidráulicos, de modo a evitar utilização incorreta.
- Fluidez muito boa a baixas temperaturas para uma atuação mais rápida.

		DS SUPERAGRI 10W30
Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.876
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68,7 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10,8 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	147,0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36,0 ° C / -33,0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	222,0 ° C / 432,0 ° F
TBN	ASTM D2896	11,4 mg KOH / g
Ponto de gota	ASTM D97	-36 ° C / -33 ° F
Ensaio de Gripagem FZG		

PERFORMANCES

DS SUPERAGRI 10W30 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- CATERPILLAR - TO-2 TRANSMISSÃO
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 MOTOR
- MERCEDES-BENZ - MB 228.1 MOTOR
- MERCEDES-BENZ - MB 228.3 MOTOR - (prestação do motor e limpeza do pistão)
- CASE IH - MS 1118 TRANSMISSÃO
- SINOTRUK (CNHTC) - CNH MAT 3525 TRANSMISSÃO
- FORD - ESN M2C 41B TRANSMISSÃO
- FORD - ESN M2C 121E
- FORD - ESN M2C 134D
- FORD - ESN M2C 159C
- JOHN DEERE - JDM J27 TRANSMISSÃO
- JOHN DEERE - JDM J20C
- MASSEY FERGUSON - CMS M1127 TRANSMISSÃO
- NEW HOLLAND - NH 024C TRANSMISSÃO
- FORD NEW HOLLAND - NH 024C TRANSMISSÃO
- SAME - -DEUTZ-FAHR TRANSMISSÃO
- DEUTZ - SAME-DEUTZ-FAHR TRANSMISSÃO
- DEUTZ-FAHR - SAME-DEUTZ-FAHR TRANSMISSÃO
- ZF - TE-ML 06B TRANSMISSÃO - com o N° ZF001103
- ZF - TE-ML 06D
- ZF - TE-ML 06N
- ZF - TE-ML 07B

DS SUPERAGRI 10W30 atende as seguintes normas:

- ACEA - E7 MOTOR - (controlo de fuligem) / E2 MOTOR
- SAE - 10W-30 MOTOR
- API - CF-4 / SF MOTOR / CI-4 MOTOR / GL-4 TRANSMISSÃO
- MIL-L - -2104 D TRANSMISSÃO
- AFNOR - 48603 HV HIDRÁULICO
- ISO - VG 68 HIDRÁULICO

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: de acordo com os requisitos do fabricante e ajustar de acordo com a sua utilização.



IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.